



NOTICE D'UTILISATION

soudeurs

14/03/2013

Référence: **2351**

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

PANTALON EN CUIR FLEUR

Descriptif:

en cuir fleur hydrofuge - fermeture par boutons pression sous patte - toutes coutures en fil Kevlar - existe en version tout cuir avec tour de ceinture et passant en cuir fleur ou version arrière du pantalon en coton ignifuge traité Proban avec tour de ceinture et passants en coton ignifuge traité Proban - standard sans poche/ variante 2 poches italiennes en coton ignifuge Proban sur version cuir/coton

dimensions:

tailles disponible **M L XL XXL**

Préconisation

pour opération de soudage et oxycoupage

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°

03312148 CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



ISO 11611

(2007)

A1 Classe 2

performances classe 2 :

isolation à la chaleur radiante RHTI 24 mini 16s, cet article RHTI 24 > 32 secondes

projections de métal liquide mini 25 gouttes, cet article > 40 gouttes

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage ménager conseillé, mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations: porter des EPI adaptés (vestes, tabliers, gants, guêtres, cagoule de soudage etc,,,))




tableau des tailles :

Tailles			B vest/combi	C pant/combi
36-38	XXS	T0	78 à 85cm	69 à 76cm
40-42	XS	T1	86 à 93cm	77 à 84cm
44-46	S	T2	94 à 101 cm	85 à 92cm
48-50	M	T3	102 à 109cm	93 à 100cm
52-54	L	T4	110 à 115cm	101 à 108 cm
56-58	XL	T5	116 à 119cm	109 à 116 cm
60-62	XXL	T6	120 à 123cm	117 à 124 cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.

toutes les tailles du tableau ne sont pas réalisables pour tous les produits



NOTICE D'UTILISATION

soudeurs

14/03/2013

Référence: **2354**

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

PANTALON EN CUIR CROUTE RHT

Descriptif:

en cuir croûte RHT (traité pour rester souple à la chaleur) - braguette fermeture par boutons pression sous patte - toutes coutures en fil Kevlar - existe en version tout cuir RHT avec tour de ceinture et passant en cuir fleur ou version arrière du pantalon en coton ignifuge traité Proban avec tour de ceinture et passants en coton ignifuge traité Proban - standard sans poche -
OPTIONS sur version cuir/coton : 2 poches italiennes en coton ignifuge Proban et/ou doublure intérieure en cretonne pour confort sur la partie avant en cuir

dimensions:

tailles disponible **M L XL XXL**

Préconisation

pour opération de soudage et oxycoupage

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°

03312148 CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



ISO 11611
(2007)
A1 Classe 2

performances classe 2 :
isolation à la chaleur radiante RHTI 24 mini 16s, cet article RHTI 24 > 32 secondes

projections de métal liquide mini 25 gouttes, cet article > 40 gouttes

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage ménager conseillé, mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations: porter des EPI adaptés (vestes, tabliers, gants, guêtres, cagoule de soudage etc,,,))




tableau des tailles :

Tailles			B vest/combi	C pant/combi
36-38	XXS	T0	78 à 85cm	69 à 76cm
40-42	XS	T1	86 à 93cm	77 à 84cm
44-46	S	T2	94 à 101 cm	85 à 92cm
48-50	M	T3	102 à 109cm	93 à 100cm
52-54	L	T4	110 à 115cm	101 à 108 cm
56-58	XL	T5	116 à 119cm	109 à 116 cm
60-62	XXL	T6	120 à 123cm	117 à 124 cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.

toutes les tailles du tableau ne sont pas réalisables pour tous les produits