

FICHE TECHNIQUE

HZ370

Aspirateur Poussières Dangereuses
(amiante, plomb, silice...)

Classe H (EN 60335-2-69)



À usage professionnel.



Aspirateur industriel destiné aux poussières de classe H (EN 60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0,1mg/m³).

Filtre H13 sous la norme EN1822.

Acier Epoxy et polypropylène : solidité et légèreté. Témoin lumineux de saturation du filtre et du sac, crochets de fermetures sécurisés, bouchon d'étanchéité avec chaînette, manuel avec mode opératoire de changement de filtre en français...

Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69).

Kit accessoires complet AA18 :

- 601101 Flexible Nuflex Ø32mm long. 2,4m
- 601917 Bec suceur racleur inox Ø32mm 305mm
- 601142 Bec suceur plat Ø32mm
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
- 602161 Brosse ronde Ø152mm
- 629445 Rouleau de 10 sacs 120L
- 604016 Jeu de 10 filtres Hepaflo 15L

Filtre inclus :

- 207109 Filtre primaire "TRITEX" cuve Ø305mm
- 901647 Cartouche classe H pour Ø305mm

Accessoires en option :

- 236014 Câble 3x1mm long. 10m NUPLUG

| Désignation | HZ370 |
|---|--|
| Référence | 839064 |
| Utilisation | POUSSIÈRES DANGEREUSES |
| Moteur | TURBINE 2 ETAGES |
| Puissance (W) | 1200W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Débit d'air (L/sec) | 45 L / S |
| Dépression conso. standard (mm/CE) | 2500 mm/CE |
| Capacité utile (L) | 15 L |
| Filtre primaire de série | TRITEX |
| Filtre pré-moteur | conforme à la Classe H (EN 60335-2-69) |
| Etages de filtration de série | 4 |
| Filtre SAC HEPAFLO | 604016 |
| Classe POUSSIÈRES (EN 60335-2-69) | H |
| Matériau | Acier EPOXY |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard | 56 dBA (1) / 66 dBA (2) |
| Longueur du câble (m) | 10 |
| Champs d'action (m) | 26,8 |
| Longueur du flexible (m) | 2,4 |
| Diamètre flexible et accessoires (mm) | 32 |
| Enrouleur de câble | NON |
| Système NUPLUG | OUI |
| Tubes | INOX |
| Kit accessoires inclus | AA18 |
| Poids (kg) | 10,4 |
| Dimensions (mm) | 355x355x570 |
| Spécificités | CLASSE H |



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

