



Armoire

Extérieur



Défi pour la vie

Réf. : AIVIA 200

Caractéristiques

Alliant **robustesse** et **légèreté**,
L'AIVIA est composé de deux
parties distinctes :

- Le capot en polycarbonate
- Le support en ABS

Ces matériaux bien connus
dans le milieu de l'automobile,
entre autres, présentent des
caractéristiques étonnantes
de **résistance aux chocs**. Le
polycarbonate est utilisé pour
les phares des véhicules et l'ABS
pour les pare-chocs.

Un défibrillateur doit rester
accessible au public tout
en le protégeant des abus
intentionnels ou accidentels.



Conditions de vente visibles sur le site





Armoire

Extérieur

Modèle : Armoire murale - avec alarme
Réf. : AIVIA 200

L'AIVIA 200 peut être installé en intérieur des bâtiments ou en extérieur.

Alliant robustesse et légèreté l'AiVIA est composé de deux parties distinctes :

- Le capot en polycarbonate
- Le support en ABS

Ces matériaux bien connus dans le milieu de l'automobile, entre autres, présentent des caractéristiques étonnantes de résistance aux chocs. Le polycarbonate est utilisé pour les phares des véhicules et l'ABS pour les pare-chocs.

FONCTIONNALITÉS

Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection automatique de luminosité. L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés. L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (leds rouges clignotantes). L'alarme sonore est activée dès l'ouverture du capot.

Le chauffage est couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint.

Une alarme visuelle par l'intermédiaire des leds rouges signale les anomalies (températures hors plages).

SIGNALÉTIQUE

En face avant figurent la chaîne de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation. Sur les côtés les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du logo spécifique au défibrillateur (cœur brisé par un arc électrique).

POSITIONNEMENT

L'alimentation sur secteur (24 volts DC) autorise la mise en place de l'option chauffage et de ce fait permet son positionnement à l'extérieur, sur la voie publique par exemple.

Une ventilation réduit les températures excessives dans le compartiment DAE sans pour cela assurer un rôle de climatiseur, il est impératif de positionner l'AiVIA à l'ombre pour éviter l'effet de serre provoqué par les rayonnements du soleil.

DIMENSIONS

H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, Poids = 3,5 kg

LIVRÉ AVEC

Son boîtier alimentation 220/24 V

