

CEPRO RIDEAUX DE SOUDURE

Description

Tous les rideaux de soudure standard Cepro conforme à la norme Européenne ISO EN 25980. Les rideaux de soudure standard Cepro (largeur L.1400 mm) sont munis d'ourlets de renfort sur le pourtour, de boutons pressions sur les hauteurs permettant de les assembler les uns aux autres et d'oeillets de suspension sur la partie supérieure. Sept anneaux de suspension sont livrés gratuitement par rideau.

Application

Les rideaux de protection de soudure Cepro sont conçus pour l'équipement d'ateliers de soudure où les personnes présentes doivent être protégées contre les rayons dangereux lors des procédés de soudure. Les rideaux assurent une protection contre la lumière bleue et les Ultra Violetes pouvant engendrer des dommages corporels notamment aux yeux (coup d'arc ...).

Ils assurent également pour le soudeur une protection contre la réflexion des rayons émis. Cepro dispose d'une gamme de 4 coloris de protection de soudure conforme à la norme Européenne en vigueur ISO EN 25980.

Les produits Cepro vous protègent de cette façon contre les coups d'arc, cataractes et autres brûlures de la peau créant ainsi un environnement de sécurité réduisant considérablement les coûts engendrés par les accidents et maladies.

Conditions d'utilisation

Les rideaux de protection de soudure Cepro sont autoextinguibles et résistent aux projections de soudure. Ils ne sont pas à utiliser comme toile anti-chaleur et non applicable contre le feu ou chaleur très intense (voir toiles anti-chaleur). Les rideaux de protection de soudure protègent contre les rayons dangereux lors des procédés de soudure mais ne peuvent être utilisés en remplacement de verres traditionnels ou optoélectroniques pour la vision lors de la soudure.

Caractéristiques

Les rideaux de soudure sont en PVC.

Dimensions disponibles

160 x 140 cm 240 x 140 cm
180 x 140 cm 260 x 140 cm
200 x 140 cm 280 x 140 cm
220 x 140 cm 300 x 140 cm

160 x 220 cm 180 x 120 cm
180 x 220 cm 180 x 180 cm
180 x 240 cm

Rideaux sur mesure peuvent être fournies sur simple demande .

