



SIERRA - FLEX S3
Réf. : 16009



Usage :	Intérieur/Extérieur
Type :	Haute
Activité :	Industrie lourde / Construction / Environnement
Tige :	Cuir vachette pleine fleur Nubuck hydrofuge
Doublure :	POROMAX® marron sérigraphiée MTS
Langue :	Soufflet étanche en cuir noir, matelassé et doublé POROMAX®
Protège malléoles :	Cuir noir sur mousse 10 mm
Fermeture :	Oeillets personnalisés, crochets, lacets ronds polyamide/polyester marron
Embout :	Ultraléger extra large 200 joules en Composite LIGHT SYSTEM®
Plaque antiperforation :	Matériau Composite, aimantique et athermique FLEX SYSTEM®
Première de propreté :	Mousse PU thermoformée anatomique, antistatique et anti-bactéries
Semelle :	Injectée PU/TPU multi-densités EXTREM 4®, Résistante aux hydrocarbures, antistatique HI-CI
Cramponnage :	Prononcé : surface grainée pour une meilleure adhérence sur sol mouillé ou gelé
Poids (Kg/pair) :	1.00
Couleurs :	Tige marron et semelle marron/crêpe, inserts oranges
Pointures :	38-48
Normes :	EN ISO 20345:2007 SRC
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/08/11/0463 – EXT 03/10/11
Spécificités :	
Spécificités 2:	
Spécificités 3:	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

 Intégral 100% composite (Air System + Light System + Flex System)

 Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)

 Poromax

 EXTREM 4

G CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Propriétés antistatiques (A)	100%
	Absorption d'énergie au talon (E)	100%
	Résistance à l'abrasion	100%
	Semelle à crampons	100%
	Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)	100%
	Isolation de la semelle contre le froid (CI)	100%
	Embout extra large 200 joules	100%
	Doublure hyper respirante	100%
	Résistance à la perforation 1100 N (P)	100%