

# EVOLite™

## SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE - VENTILÉ - RÉFLECTIF CR2

QUAND LÉGÈRETÉ RIME AVEC SÉCURITÉ

### FICHE TECHNIQUE

#### PROTECTION DE LA TÊTE

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour une protection adéquate, il est nécessaire de porter le casque avec la visière à l'avant

Assurez-vous grâce au serre-nuque que le casque soit correctement maintenu sur la tête

Si nécessaire, il est possible de régler la coiffe pour ajuster la hauteur de port du casque à sa morphologie

#### CALOTTE

ABS haute densité

#### HARNAIS:

Serrage et attaches en HDPE (Polyéthylène Haute Densité) et araignée 6 points en polyester

#### BASANE PH NEUTRE:

Coton égyptien testé dermatologiquement. Enduit poreux en PU pour une absorption maximale



#### RÉFLECTIF:

EN128999 Matériau Réflectif Classe 2

#### SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE:

La nouvelle molette JSP Evolution est un système ergonomique développé pour favoriser le confort d'utilisation et le maintien sur la tête



### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer le dessus de casque à l'eau chaude avec du savon et sécher à l'aide d'un chiffon doux

Ne pas nettoyer à l'aide de produits chimiques ou abrasifs

Le casque doit être stocké à l'abri de la lumière, à l'écart des produits chimiques et ne doit pas être exposé à des températures extrêmes

### CONFORMITÉ DE L'UNITÉ

EN 397 pour les casques de chantier

EN 50365 casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

Certificat CE numéro 0279 établi par l'organisme BSI

Satisfait les performances de déformation latérale

Satisfait les performances de résistance au métal en fusion

Taille adaptable. Serrage glissière ou molette

Maintien très confortable

Disponible en version ventilée et non ventilée

Disponible avec une visière classique ou micro visière

Personnalisation au logo de l'entreprise par impression

# EVOLite™

SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE - VENTILÉ - RÉFLECTIF CR2

QUAND LÉGÈRETÉ RIME AVEC SÉCURITÉ

**FICHE  
TECHNIQUE**

**PROTECTION DE LA TÊTE**

## DIMENSIONS DU CARTON

Quantité: 8 casques

Poids: 3.2 (Approximativement)

**HAUTEUR:**  
450mm



**LARGEUR:**  
240mm

**LONGUEUR:**  
580mm

## CARACTÉRISTIQUES DU CASQUE


|                             |                                                                            |                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| NORMES EN                   | EN397<br>EN50365                                                           | Oui<br>Oui                     |
| PERFORMANCE                 | Résistance à l'impact<br>Déformation latérale<br>Isolation électrique      | Oui 50<br>Joules<br>Oui<br>Oui |
| RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE | Métal en fusion(MM)<br>+50°C<br>-20°C                                      | Oui<br>Oui<br>Oui              |
| MATÉRIAU DE LA CALOTTE      | ABS<br>Recyclable                                                          | Oui<br>Oui                     |
| SERRE-NUQUE                 | Glissière 3D<br>Crémaillère Evolution                                      | Oui<br>Oui                     |
| COIFFE                      | Textile 6 points                                                           | Oui                            |
| OPTIONS                     | Lunette Rétractable<br>Bande réfléchive CR2<br>Anti-bruits Visière faciale | Oui<br>Oui<br>Oui              |
| FENTES POUR ACCESSOIRES     | Fentes universelles                                                        | Oui                            |
| JUGULAIRES                  | 4 pts<br>2 pts                                                             | Oui<br>Oui                     |

## TOUR DE TÊTE ET POIDS DU CASQUE

Taille: 530 - 640mm

Poids: 299g (Approximativement)

## COULEURS DISPONIBLES



01 Blanc 02 Jaune 03 Vert 05 Bleu 06 Rouge 08 Orange

## LIMITES D'UTILISATION

Le casque n'apportera une protection efficace que s'il est porté correctement

Tout casque ayant subi un impact important doit être immédiatement remplacé

Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur le casque sauf recommandation du fabricant: peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes

S'il est en contact avec la peau, le harnais peut provoquer des réactions allergiques sur des personnes sensibles

Dans ce cas, quitter la zone à risque, retirer le casque et consulter un médecin

Les utilisateurs sont avertis des dangers de modifier ou de retirer quelconque composant original de casque, hors recommandation du fabricant



**MANUFACTURING  
FOR SAFETY**

