

**PF087105000**

Manutention, assemblage, travaux de finition

ALPHA 5

Les incontournables du produit

Le niveau de protection le plus élevé à la coupure...



Milieu	Sec
Protection	Coupure
Catégorie EPI	2
Norme	EN 420-5, EN 388 (4543)
Taille	6 à 11
Conditionnement	Sachet de 10 paires Carton de 200 paires

Espuna vous le recommande pour les activités suivantes :

- Industrie
- Transport – Logistique
- BTP - Construction



**PF087105000****ALPHA 5**

Description

Gant tricoté, jauge 13, en fibres techniques résistantes à la coupure, couleur gris chiné, avec enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts, coloris noir, type poignet bord-côte.



Utilisation

Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

Normes

EN 388



4543

EN 420

5

Stockage et Entretien

Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité, de préférence à une température comprise entre 5°C et 25°C dans des locaux ventilés.

Marquage **CE** : Conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686

AET N° 0075/076/162/02/14/0171 – Ext. N° 01/11/14

Taille des mains selon EN 420

Taille de la main (*)	Tour de la main (mm)	Longueur de la main (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

(*) Ce code est une désignation conventionnelle des tailles de la main, correspondant au tour de la main exprimé en pouces.

Pour une utilisation optimale, il est important que le gant soit à la juste taille.

« ESPUNA, ce sont des produits de qualité, pensés par des hommes et des femmes responsables, au Savoir-faire unique, unis par une passion, la protection. »