

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress



ES25

MANUTENTION HUMIDE

UTILISATION

MANUTENTION HUMIDE GENERALE

LES « PLUS » PRODUITS

RESPIRANT
CONFORT

PERFORMANCE


Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 1994 exigences générales
EN 388 1994 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON N°0075/011/162/03/93/001

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANQUES



- 2 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 1 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 2 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 2 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CE

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine avec retour sur index
Gant en fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1mm
Elastique de serrage sur le dos du gant
Longueur 25 cm, finition biais
Coutures exécutées en fil polyamide
Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 100 paires
Tailles disponibles : 6. 7. 8. 9. 10. 11

Nettoyage à sec



17 avenue Charles de Gaulle 01800 Villieu

Tél : 04 74 46 07 15

Fax : 04 74 61 34 43

Tél : 0033(0)4 74 46 34 55

Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43