BOSS

LE POIDS PLUME QUI OFFRE CONFORT ET PROTECTION RAPPROCHÉE

Bollé Safety offre un système simple et flexible, basé sur une tarification unique. La gamme se compose de montures variées sur lesquelles peuvent s'adapter 3 types de verres correcteurs (unifocaux, bifocaux, progressifs) en 3 matières différentes (polycarbonate, CR39 ou verre minéral).

Ref. BOSSN

19 g

FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu microfibre, cordelette

MONTURE

- **"Plastique" Grilamide & Nylon**

MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

- **CR39**
- **Polycarbonate**

+ PROTECTIONS SUPÉRIEURE, INFÉRIEURE ET LATÉRALES INTÉGRÉES

+ NEZ ANTI-GLISSE

bollé SAFETY

BOSS

LE POIDS PLUME QUI OFFRE CONFORT ET PROTECTION RAPPROCHÉE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLES	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
BOSS	Grilamide / Light Grey	BOSSN	55/21	EN166 F CE	125 mm

MARQUAGES OCULAIRES

Oculaires disponibles en incolore, 3 teintes de gris et 3 teintes de brun.

Oculaires en Polycarbonate:

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Oculaires en CR39 et Minéral:

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.
Protection maximum pour les lunettes à branches.

CE Norme européenne Identifiant fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

RESTRICTIONS DE MONTAGE

Puissance maximal de la sphère +4/-4.

Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-3.

BASE

Base corrigée : 6

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	BOSSN
à l'unité	3660740001001

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	**CR39, Polycarbonate**
VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	**Unifocaux, bifocaux, progressif**
MONTURE	**Nylon & Grilamide / Gris perle foncé**
TRESSE	**non applicable**
MOUSSE	**non applicable**

09/02/2016

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com