

GasAlert MicroClip Series

détecteurs multigaz



MicroClip X3

Garanti pour fonctionner pendant un poste entier (même par temps difficile).

NOUVEAU !

GasAlertMicroClip X3 avec nouveau capteur d'O₂, garantie de 3 ans et durée de service prévue de 5 ans.

NOUVEAU !

Les détecteurs GasAlertMicroClip X3 et GasAlertMicroClip XL offrent désormais un degré de protection IP68 pour une protection maximale contre l'eau et la poussière (jusqu'à 45 minutes à 1,2 m de profondeur).



MicroClip XL

Format mini. Simplicité d'utilisation. Fonctionnement fiable. Protection optimale.

Avec la combinaison de tous ces avantages, il n'est pas étonnant que l'appareil GasAlertMicroClip soit le détecteur multigaz le plus populaire au monde, vous servant alors de compagnon fidèle dans des environnements dangereux : il vous protège sans vous peser.

De plus, c'est le seul détecteur multigaz à offrir un degré de protection IP68 pour une imperméabilité inégalée (jusqu'à 45 minutes à 1,2 m de profondeur). Ainsi, vous pouvez être assuré qu'il résistera aux conditions difficiles.

Vous avez le choix entre deux détecteurs. Les deux offrent un temps de fonctionnement de 18 heures sur batterie, un fonctionnement à bouton unique et l'approche rigoureuse de Honeywell en termes de qualité :

GasAlertMicroClip XL : faible coût de financement avec deux ans de garantie.

GasAlertMicroClip X3 : trois ans de garantie et un nouveau capteur d'oxygène qui allonge la durée de service globale prévue à 5 ans.

Détecte jusqu'à 4 dangers liés aux gaz en continu

H₂S

CO

O₂

LIE



Simplicité de transport



Simplicité de lecture



Simplicité de visualisation

Utilisez notre technologie avancée unique pour garantir sécurité, conformité et productivité.

- Conception avancée pour des performances fiables sur batterie
- Technologie Reflex™ assurant la réactivité du capteur
- Compact, léger et facile d'utilisation (pas de connaissances spécialisées requises)
- Lumière clignotante verte IntelliFlash™ pour vérifier la conformité en un seul coup d'œil

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

GasAlert MicroClip Series

détecteurs multigaz



Fonctions standard du détecteur

GasAlertMicroClip :

- Temps de fonctionnement garanti au moins pendant un poste de 12 heures (jusqu'à -20 °C au plus bas) sans compromettre la détection LIE d'hydrogène, d'acétylène et d'autres gaz combustibles
- Batterie au lithium polymère durable et rechargeable (testée pour durer dans des environnements extrêmes)
- Ergonomique et portable (sans vous peser)
- Concentrations de gaz en temps réel affichées sur l'écran LCD
- Barres d'alarme visuelle lumineuse à grand angle
- Le degré de protection IP68 assure une protection maximale contre la poussière et l'eau (jusqu'à 45 minutes à 1,2 m de profondeur)
- Fonctionnement simple et inviolable avec un bouton unique et des icônes LCD intuitives
- Lumière IntelliFlash™ indiquant qu'un test fonctionnel a été effectué sur le détecteur et que sa fonction de surveillance fonctionne correctement
- Autotest des capteurs, de l'état de la batterie, de l'intégrité des circuits et des alarmes sonores/visuelles à la mise en marche
- Compatible avec la station d'accueil MicroDock II pour des tests fonctionnels et un étalonnage automatisés
- Compatible avec le logiciel Fleet Manager II pour la génération de rapports et la gestion de la flotte
- Interface multilingue en anglais, français, allemand, espagnol et portugais

Nouveautés sur le détecteur

GasAlertMicroClip X3 :

- Espérance de vie de cinq ans, plus trois ans de garantie
- Un tout nouveau capteur d'oxygène qui fonctionne constamment pendant cinq ans (sans coûts de remplacement pendant la durée de vie du détecteur)
- Coût de propriété inférieur, avec une maintenance minimisée et un temps de fonctionnement optimisé

Options et accessoires



Station d'accueil
MicroDock II



Kit de connexion
infrarouge



Chargeur socle cinq
unités

Pour obtenir la liste complète des kits et accessoires, veuillez contacter
BW Technologies by Honeywell.

Distributeurs locaux...

20150630-02-FR-EMEA

bwesales@gasmonitors.com
www.honeywellanalytics.com

Europe : (Numéro gratuit) +800.333.222.44
Europe : +41.44.943.4380
Moyen-Orient, Communauté des
États indépendants, Afrique : +971.4.450.5852

Caractéristiques techniques du détecteur GasAlertMicroClip

	GasAlertMicroClip XL	GasAlertMicroClip X3
Taille	11,3 x 6,0 x 3,2 cm	
Poids	190 g	179 g
Température	-20 à +50 °C	
Humidité	0 à 95 % HR (sans condensation)	
Alarmes	Visuelle, vibrante, sonore (95 dB) • Basse, haute, VME, VLE, dépassement d'échelle	
Tests	Alarme sonore/visuelle à la mise en marche ; capteurs, batterie et circuit électronique en continu	
Autonomie moyenne de la batterie	18 heures ; se recharge en moins de 6 heures Remarques : L'autonomie d'une batterie au lithium polymère diminue généralement d'environ 20 % après 500 cycles de charge. Consultez le manuel d'utilisation pour de plus amples informations.	
Options utilisateur	Bip de bon fonctionnement Réglage de l'intervalle VLE Activation/désactivation des capteurs Alarmes verrouillées Mode d'affichage de sécurité Mode discrétion Verrouillage de l'étalonnage Mise à zéro automatique à la mise en marche Étalonage automatique de l'O ₂ à la mise en marche Réglage de l'intervalle de test fonctionnel Test fonctionnel forcé en cas de dépassement d'échelle	Fréquence du signal IntelliFlash™ Mesure des gaz combustibles (en % LIE ou % par volume sur la base du méthane) Concentration de gaz d'étalonnage réglable par l'utilisateur Étalonage forcé en cas de dépassement de date Acquiescement de l'alarme basse Interface multilingue Réglage d'un message de mise en marche personnalisé
Caractéristiques nominales	Degré de protection IP68, jusqu'à 45 minutes à 1,2 m (GasAlertMicroClip XL et X3) Interférences : Conformité à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE	
Certifications et homologations	CE : Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C et D ATEX : CE II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx : Ex ia IIC T4 Ga CE : Conformité européenne KTL : (certification du détecteur GasAlertMicroClip X3 en cours)	
Garantie	Garantie totale de deux ans (GasAlertMicroClip XL) ou de trois ans (GasAlertMicroClip X3) en incluant tous les capteurs Remarques : Au cours de la période de garantie, un temps de fonctionnement de la batterie de 12 heures est garanti à une température de fonctionnement normale comprise entre -20 °C et 50 °C.	
Durée de service prévue	Cinq ans en incluant tous les capteurs* (GasAlertMicroClip X3 uniquement) *Remarque : Les capteurs ne contiennent pas de composants consommables et atteignent généralement la durée de vie prévue s'ils sont utilisés conformément aux instructions fournies dans le manuel d'utilisation. Veuillez noter que les capteurs exposés à des poisons ne sont pas couverts par la garantie.	

Caractéristiques techniques des capteurs

Gaz	Plage de mesure	Résolution
H ₂ S	De 0 à 100 ppm	1 ppm
CO	0 à 500 ppm	1 ppm
O ₂	De 0 à 30,0 %	0,1 %
Gaz combustibles	De 0 à 100 % LIE 0-5 % v/v	1 % 0,1 %

Les seuils d'alarme des capteurs sont réglables par l'utilisateur. Ces seuils s'affichent automatiquement à la mise en marche de l'instrument.

EN RAISON DE NOS RECHERCHES PERMANENTES POUR L'AMÉLIORATION DES PRODUITS, LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

BW
Technologies
by Honeywell



Wear yellow. Work safe.