

Liste des produits

Produit Cartouche filtrante A3P3	Désignation SR 292	Commande no. R03-2001
--	------------------------------	---------------------------------

Description du produit

Le cartouche filtrante SR 292 est conçu pour l'utilisation avec le filtre pour air comprimé de la gamme Sundström. Le filtre est du type A3P3 et assure la protection contre:

Le type A protège contre les huiles, les gaz et les vapeurs organiques, telles que les dissolvants, en ébullition au-dessus de +65 °C.

Le type P3 protège contre tous les types de polluants particulaires, comme par exemple la poussière, la brume et la fumée.

Caractéristiques techniques

SR 292	
Diamètre/taille	115 mm/184 mm
Poids	≈ 760 g
Température ambiante en service	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Température ambiante en stockage	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Efficacité de filtration huile de pétrole	> 99,993 %
Efficacité de filtration, NaCl	> 99,993 %
Temps de résistance: ¹ A3, Cyclohexane C ₆ H ₁₂ , 8 000 ppm	> 150 min

1) Résultat des tests internes



Head Office

Tel: +46-(0)8-562 370 00
Fax: +46-(0)8-562 370 20

Visiting address:
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Factory

Tel: +46-(0)8-562 370 00
Fax: +46-(0)8-562 370 60

Visiting address:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan