

# Liste des produits

Produit	Désignation	Commande no.
Batterie, STD	SR 501	R06-0108
Batterie, STD	SR 701	R06-0708
Batterie, HD	SR 502	T06-0101
Batterie, HD	SR 702	T06-0701
Batterie, EX	SR 501 EX	R06-2002
Batterie, EX	SR 502 EX	R06-2070

## Description du produit


Les ventilateurs Sundström à batterie SR 500 et SR 700 fonctionnent avec des batteries lithium-ion. Il y a deux possibilités de batterie pour SR 500 et SR 700, une batterie standard (STD) et une batterie pour travaux intenses (heavy duty HD). Le ventilateur Sundström à batterie, SR 500 EX, fonctionne avec une batterie nickel-hydrure métallique et lithium-ion.

Les batteries sont rechargeables et leur temps de charge est d'environ 4 heures.

Amenez vos piles usagées au centre de recyclage.

## Caractéristiques techniques

	SR 501 / SR 701	SR 502 / SR 702	SR 501 EX / SR 502 EX
Type de cellule	Lithium-ion	Lithium-ion	Nickel-hydrure métallique/Lithium-ion
Tension nominale	14,4 V	14,4 V	13,5 V / 18 V
Capacité	2,25 Ah	3,5 Ah	2,1 Ah / 3,0 Ah
Énergie stockée	30,4 Wh	50,88 Wh	28 Wh / 54 Wh
Énergie stockée/cellule	7,6 Wh	12,72 Wh	2,6 Wh / 10,8 Wh
Nombre de cellules par batterie	4	4	11 / 5
Poids	SR 501 : 320 g SR 701 : 270 g	SR 502: 320 g SR 702: 270 g	SR 501 EX: 605 g SR 502 EX: 530 g
Température d'utilisation	-10 - +55 °C, < 90 % HR	-10 - +55 °C, < 90 % HR	-10 - +40 °C, < 90 % HR
Température de stockage	-20 - +40 °C, < 90 % HR	-20 - +40 °C, < 90 % HR	-20 - +40 °C, < 90 % HR



SR 701 / SR 702



SR 501 / SR 502



SR 501 EX / SR 502 EX



Sundström Safety AB  
Tel: +46 10 484 87 00  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan

**Sundström**  
www.srsafety.com