

# FILTRE

Modèle: 2040 A1B1E1P3 R  
Réf. 114030000

Filtre encliquetable combiné pour vapeurs organiques à point d'ébullition >65°C, gaz et vapeurs inorganiques, Anhydride Sulfureux (SO<sub>2</sub>), poussières, fumées, brouillards. Le filtre doit être utilisé deux par deux avec les demi-masques **DUETTA, DUO** ou avec les masques complets **TR 2002 CL2** et **TR 2002 CL3** équipés de l'adaptateur **DUPLA**.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire  
à 15 l/min: 1.2 mbar  
à 47,5 l/min: 3.9 mbar

### Durée aux Gaz

| Filtre type | Classe | Gaz d'essai (l/min)            | Concentration d'essai (PPM) | Débit d'essai (l/min) | HR d'essai (%) | Concentration claquage (PPM) | Durée demandée essayée (min) |     |
|-------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-----|
| A           | 1      | C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> | 1000                        | 15                    | 70             | 10                           | 70                           | 83  |
| B           | 1      | Cl <sub>2</sub>                | 1000                        | 15                    | 70             | 0.5                          | 20                           | 48  |
|             |        | HCN                            | 1000                        | 15                    | 70             | 10                           | 40                           | >35 |
|             |        | H <sub>2</sub> S               | 1000                        | 15                    | 70             | 10                           | 25                           | >80 |
| E           | 1      | SO <sub>2</sub>                | 1000                        | 15                    | 70             | 5                            | 20                           | >60 |

### Performance filtration particules - Longue durée

| Filtre type | Classe | Débit d'essai (l/min) | Aérosol d'essai    | Pénétration Max admise (%) | Pénétration Max mesurée (%) |
|-------------|--------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| P R         | 3      | 47.5                  | NaCl               | 0.05                       | 0.0013                      |
|             |        |                       | Huile de paraffine | 0.05                       | 0.0009                      |

Le marquage R indique que le filtre peut être utilisé pendant plusieurs périodes de travail.

# FILTRE

**Modèle: 2040 A1B1E1P3 R**  
**Réf. 114030000**

## Limitations d'emploi

Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène inférieur au 17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs différents de ceux expressément indiqués.

## CLASSIFICATION

Filtre conforme aux dispositions du Règlement (UE) **2016/425**.

**Filtre combiné** de **classe 1** pour la partie à gaz et de **classe P3 R** pour la partie à particules selon la norme **EN 14387:2004 + A1:2008**.

Coloration distinctive étiquette: marron, gris, jaune, blanc.

## MARQUAGE



## MATERIAUX

Boîtier: polypropylène

Media filtrant: charbon actif et papier filtrant

## STOCKAGE

Stocker à une température entre -20°C et +50°C et HR <80%

## POIDS

122 g environ

## DIMENSIONS / CONDITIONNEMENT

Le filtre est vendu en boîtes de 4 pièces ayant les dimensions suivantes: 175 x 115 x 90 mm

## PEREMPTION

Les filtres, correctement stockés et dans leur emballage d'origine, ont une durée de vie de cinq ans à compter de la date de fabrication. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette du filtre aussi bien que sur sa boîte.

---

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)

*NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis. Les photos sont purement indicatives et peuvent ne pas représenter le produit décrit dans le document.*