



Filtres P3 R

avec connexion à baïonnette
pour demi-masque à deux filtres

EN 143



CONNEXION À BAÏONNETTE : LE SYSTÈME DE FERMETURE GUIDÉE, SÛRE ET FACILE À RÉGLER



Excellente compatibilité avec les **lunettes de sécurité** et autres EPI, grâce à la position décalée des filtres.



Système de **connexion des filtres à baïonnette** : plus sécurisé et facile à régler. Système intuitif de connexion

PROTECTION RESPIRATOIRE

DESCRIPTION ET COMPOSITION :

Filtres à carcasse de haute résistance Fabriqués avec des matériaux hypoallergéniques qui ne produisent pas d'effets nocifs sur la santé et l'hygiène de l'utilisateur. **Ils sont conçus pour garantir une excellente protection contre** les particules solides et liquides comme la poussière, la fumée, les aérosols...

Ils offrent un haut rendement pour une excellente efficacité de filtrage et plus de durabilité.

SÉCURITÉ : Système de connexion des filtres à baïonnette qui confère une plus grande étanchéité. Offre une connexion plus sûre et intuitive grâce au système guidé de connexion.

RESPIRABILITÉ : Les filtres à baïonnette P3 pour demi-masque à deux filtres garantissent une excellente respirabilité, supérieure à celle fixée par la norme EN 143 (Filtres à particules).

ERGONOMIE : Grâce au connecteur décentré du filtre, il est décalé latéralement pour dégager le champ visuel et permettre en même temps une meilleure compatibilité avec les autres EPI grâce à l'espace périphérique réduit qu'il occupe.

RECOMMANDATIONS : Si des filtres combinés (filtres à gaz et à particules) sont nécessaires, Medop recommande l'utilisation de demi-masques à deux filtres, dont le poids est équilibré et prévient un effort cervical trop important, sans réduire le champ visuel.

NIVEAU MAXIMAL D'UTILISATION : Filtre à particules : Niveau d'utilisation 3 : Fortes concentrations de poussière et de particules pouvant irriter les voies respiratoires. Valeur limite $>0,1 \text{ mg/m}^3$ (50 x VLE). EPI Classe III.

Réf.	Disponible en	Marquage
912087	Boîte de 20 filtres P3 RD baïonnette	P3 RD

PROTECTION

RESPIRATOIRE

INFORMATION MARQUAGES	
Norme et certification	EN 143 (Équipements de protection respiratoire : filtres antiparticules)

COMPOSANTS	
Silicone*	Ne contient pas
Métal	Ne contient pas

* Bien que cet EPI ne contient pas de silicone, il est recommandé de réaliser des tests sur le produit sur les zones de peinture avant son utilisation.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Applications	Atmosphères présentant des polluants en forme de particules ou de gaz. Ne pas utiliser quand la concentration de polluant dépasse la limite d'exposition permise par filtre. Le filtre sera choisi en fonction du polluant et du degré de concentration.
Conservation Stockage Expiration	Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière. La durée des filtres est indiquée dessus et est valable pour les emballages non déchirés. Cette date d'expiration est indiquée de la manière suivante :  XX / XXXX (MOIS / ANNÉE)
Indications Utilisation Mode d'emploi	Cet équipement filtre l'air contaminé, mais n'apporte pas d'oxygène. C'est pourquoi il ne doit pas être utilisé quand le contenu d'oxygène dans l'atmosphère est inférieur à 17% en volume. Sortez immédiatement de la zone de travail et remplacez les filtres si pendant leur utilisation : - Vous sentez des difficultés à respirer. - Vous ressentez des nausées ou des vertiges. - Vous sentez ou remarquez une odeur de pollution.
Présentation	Dimensions de la boîte : 140 x 84 mm Boîte de 20 filtres. Carton de 12 boîtes.
Code-barres	GIN-13 : 8423173879891 GIN-14: 18423173879898