



MULTI-GAZ

Détecteur 2 Gaz GasAlertMicroClip X3 Noir

Série Honeywell BW™ MicroClip

Aperçu



Feedback

La série industrielle Honeywell BW™ MicroClip est le détecteur portable multigaz le plus populaire au monde qui offre un long temps d'exécution et une grande fiabilité. Il est disponible en format mini, à faible coût et est facile à utiliser. Présentation générale : Taille S. Facile à utiliser. Fonctionnement fiable. Protection abordable. Avec la combinaison de tous ces avantages, il n'est pas étonnant que la série Honeywell BW™ MicroClip soit le détecteur multigaz le plus populaire au monde. Le modèle Honeywell BW™ MicroClip X3 offre une garantie de trois ans et un tout nouveau capteur d'O2, ainsi que tous les autres avantages du détecteur quatre gaz préféré des opérateurs, afin d'offrir la meilleure combinaison en termes de fiabilité, de coût de fonctionnement et de facilité d'utilisation. Caractéristiques de la série Honeywell BW™ MicroClip : • Surveillance simultanée de jusqu'à quatre gaz, dont l'O2, le H2S, le CO et les gaz combustibles • Autonomie de la batterie de 18 heures à température normale : garantie par temps froid d'une autonomie d'au moins 12 heures sur l'ensemble de la période de garantie. • Nouveau degré de protection IP68 pour une imperméabilité inégalée, offrant aux opérateurs l'assurance qu'il résistera à des conditions difficiles. Caractéristiques et avantages : • NOUVEAU ! Honeywell BW™ MicroClip X3 offrant une meilleure fiabilité avec une garantie de 3 ans • Honeywell BW™ MicroClip XL pour un fonctionnement standard avec une garantie de 2 ans • Garantie de fonctionnement pendant un quart complet, même à -20 °C (-4 °F) • NOUVEAU ! Indice de protection IP68 : protection inégalée contre l'eau Compact, léger et facile à utiliser : fonctionnement avec un seul bouton et sans formation approfondie Gestion des appareils avec Honeywell Safety Suite. Résumé des caractéristiques : • Voyant vert clignotant IntelliFlash™ pour vérifier la conformité en un coup d'œil • La technologie Reflex™ permet la réactivité du capteur afin de garantir la sécurité, la durée de fonctionnement et la fiabilité de l'appareil

Caractéristiques

DIMENSION & WEIGHT

Poids

- 190

Taille de l'appareil	
• 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 po	
TEMPERATURE	
Température minimale	
• -20	
Température maximale	
• 50	
MARQUE	
Marque	
• N&B	
ETENDUE	
Intervalle de mesure du capteur	
• H2S (0-100 ppm) - CO (0-500 ppm) - O2 (0-30 % vol) - LIE (0-100 % LIE)	
Plage d'humidité :	
• 0 à 95 % percent	
ALARM	
Type d'alarme	
• Sonore - visuel - vibrant	
BATTERY & CHARGING	
Autonomie de la batterie	
• 44183 hours	
CERTIFICATIONS	
Normes	
• CSA : Classe I - div. 1- Gr. A- B- C- D	
DATALOGGING	
Enregistrement de données	
• 16 heures à intervalles de 15 secondes	
FEATURES & BENEFITS	
Avantages	
• • Temps de fonctionnement garanti pour	
OPTIONS	
Options utilisateur	
• • Bip de bon fonctionnement	

SAMPLING

Plage de la pompe d’échantillonnage

- N/D meter

WARRANTY

Garantie

- Garantie complète de deux ans (Honeywell BW™ MicroClip XL) ou de trois ans (Honeywell BW™ MicroClip X3)

WIRELESS

Technologie sans fil

- BLE

ADDITIONAL SPECIFICATIONS

Type de gaz

- H2S- CO- O2- LIE



connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte

Conne
ctez-v
ous

☐ Search

Feedback

Part Number	MCX3-00HM-B-EU
Description	- SIGN IN
Part Number	MCX3-00HM-B-NA
Description	- SIGN IN
Part Number	MCX3-00HM-B-RU
Description	- SIGN IN
Part Number	MCX3-00HM-B-UK
Description	- SIGN IN
Part Number	MCX3-0U0M-B-EU
Description	- SIGN IN
Part Number	MCX3-0U0M-B-NA
Description	- SIGN IN
Part Number	MCX3-0U0M-B-RU

Description	- SIGN IN
Part Number	MCX3-OU0M-B-UK
Description	- SIGN IN
Part Number	MCX3-OUH0-B-EU
Description	- SIGN IN
Part Number	MCX3-OUH0-B-NA
Description	- SIGN IN

Rows

10

[Previous](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [Next](#)

Product Number

connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte

Conne
ctez-v
ous

MCX3-00HM-B-EU

MCX3-00HM-B-EU

MCX3-00HM-B-NA

MCX3-00HM-B-NA

MCX3-00HM-B-RU

MCX3-00HM-B-RU

MCX3-00HM-B-UK

MCX3-00HM-B-UK

MCX3-0U0M-B-EU

Feedback

MCX3-0U0M-B-EU

MCX3-0U0M-B-NA

MCX3-0U0M-B-NA

MCX3-0U0M-B-RU

MCX3-0U0M-B-RU

MCX3-0U0M-B-UK

MCX3-0U0M-B-UK

MCX3-0UH0-B-EU

MCX3-0UH0-B-EU

MCX3-0UH0-B-NA

MCX3-0UH0-B-NA