FICHE TECHNIQUE

PROTECTION RESPIRATOIRE :

Série F600

F622 - FFP2 - MASQUE ANTI-POUSSIÈRE JETABLE PLIAGE VERTICAL

Code produit: BGW170-000-S00 / BGW170-000-T00

Description

Masque de protection respiratoire à pli vertical avec pince nez réglable en mousse et une valve d'expiration.

Options

Code produit : boîte de 30 : BGW170-000-S00
Boîte de 10 x2 pack masques code de vente: BGW170-000-T00

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.
Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com Ne pas publier sans l'autorisation écrite de JSP Limited. Contacter copyright@jspsafety.com
Les informations sont correctes au Royaume-Uni à la date de publication et peuvent faire l'objet de modifications.
Toutes les traductions tierces et automatisées faites par les utilisateurs peuvent avoir des inexactitudes et ne doivent pas être invoquées. / Copyright 2018-2020. JSP Limited. All Rights Reserved.

CARACTÉRISTIQUES



VALVE D'EXPIRATION
Valve d'expiration à faible résistance pour une respiration facile

SE REPLIE À PLAT
Le design plat pliable est compact et facile à transporter dans une poche

JOINT NASAL MOUSSE PINCE NEZ, un pince nez malléable et un rembourrage en mousse à l'intérieur pour plus de confort et un ajustement plus ferme

SANGLES,
Sans métal
Les sangles réglables créent un ajustement ferme et adaptable

COMPATIBLE PRODUCTS

EVO® Gas Goggle
EVO® Goggle Double Lens
EVO® Goggle Single Lens
Sonis® Compact Ear Defenders
Sonis®1 Ear Defenders
Sonis®2 Ear Defenders
Sonis®3 Ear Defenders
Stealth ™ 16G
Stealth ™ 7000
Stealth ™ 8000
Stealth ™ 9000
Stealth ™ Coverlite™ Overspec
Thermex™ Double Lens Goggle

NORMES

EN 149:2001 + A1:2009

CERTIFICATION

CE 0370-4731-PPE/B délivré par APPLUS

SPECIFICATIONS

Classification
FFP2 (pièces faciales filtrantes anti-particules) valve
Type de filtre
P (Protection contre les aérosols solides et liquides)
Utilisation
NR (non réutilisable)
Couche de charbon actif
Non
Efficacité de filtration
94% classe FFP2
Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
8%
Facteur nominal de protection (FNP)
12
Facteur de protection assigné au Royaume-Uni (FPA)
10
Conception des masques
Pliage à plat vertical
Valve d'expiration
Oui - valve d'expiration en polystyrène avec diaphragme en caoutchouc
Sangles réglables
Oui
Pince nez
Moulé dans le masque
Matériau du masque
Polypropylène
Durée de stockage des filtres
5 ans
Poids du produit
16G (Env)

ACCESSOIRES

Essais quantitatifs/qualitatifs d'ajustement du visage Portacount/AccuFIT Face Fit Test Kit & Pièces De Rechange

APPLICATIONS

- Mines, agrégats et carrières
- Agriculture
- Travaux forestiers et aménagement paysager
- Fabrication
- Constructions et infrastructures
- Échafaudage Et Toiture
- Soudage (doux)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.
Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com
Ne pas publier sans l'autorisation écrite de JSP Limited. Contacter copyright@jspsafety.com
Les informations sont correctes au Royaume-Uni à la date de publication et peuvent faire l'objet de modifications.
Toutes les traductions tierces et automatisées faites par les utilisateurs peuvent avoir des inexactitudes et ne doivent pas être invoquées. / Copyright 2018-2020. JSP Limited. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

• Le masque doit être porté conformément aux instructions fournies
• Veiller à ce que le type de masque adapté soit sélectionné pour le travail à effectuer
• En cas de doute sur le type de masque requis consulter un professionnel

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Non applicable - produit jetable
• Stocker les masques à l'abri de la lumière directe du soleil, à l'écart de produits chimiques et dans une atmosphère sèche

DIMENSIONS DU MASQUE

• Profondeur: 12,5cm / Largeur : 15cm

DIMENSIONS DE LA BOÎTE

• Profondeur: 13cm / Largeur: 13cm / Hauteur: 21cm

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

• Quantité: 900 (30 boîtes de 30 masques)
• Quantité: 300 (10 paquets intérieurs de 10 x 2 masques, paquets de vente au détail)
• Profondeur: 670mm / Largeur: 410mm / Hauteur: 440mm

LIMITES D'UTILISATION

• La protection ne sera assurée que si le masque est correctement porté
• Le masque, en contact avec la peau peut provoquer des réactions allergiques chez des personnes sensibles
• Ne pas utiliser en cas de risque d'exposition à des gaz chimiques
• Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées qui ne sont pas déficientes en oxygène et ne contiennent pas de matières explosives
• Assurez-vous de la bonne étanchéité avant d'entrer dans la zone à risque
• La durée de vie du masque est théoriquement d'une journée (ceci est basé sur une durée de travail de 8 heures), cependant, elle peut être altérée par de nombreux facteurs, tels que le rythme de travail, la ventilation et la concentration en éléments contaminants dans l'atmosphère. Le masque doit être immédiatement changé si
a) Sensation de gêne respiratoire, d'encombrement
b) Odeur, goût, etc., signalant un élément toxique qui aurait échappé à la filtration
c) Le masque semble abîmé

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.
Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com Ne pas publier sans l'autorisation écrite de JSP Limited. Contacter copyright@jspsafety.com
Les informations sont correctes au Royaume-Uni à la date de publication et peuvent faire l'objet de modifications.
Toutes les traductions tierces et automatisées faites par les utilisateurs peuvent avoir des inexactitudes et ne doivent pas être invoquées. publié 26 janv.21 / Copyright 2018-2020. JSP Limited. All Rights Reserved.