

Casque de protection SR 580 avec visière, adaptateurs et boutons. Mentonnière d'étanchéité, soudage.

Art.nr. H06-8812



Description

Ce SR 580 est équipé d'adaptateurs et de boutons pour permettre une utilisation avec l'écran de soudage SR 584, les visières 2/3, la visière dorée et le support de lampe. Peut être utilisé avec le ventilateur SR 500 ou SR 700 fonctionnant sur batterie, et les filtres homologués sont inclus dans le système du dispositif de protection respiratoire assisté par ventilateur de Sundström. Le tuyau respiratoire du casque est raccordé au ventilateur, équipé de filtres. La pression générée dans la visière empêche les particules et autres polluants de pénétrer dans la zone respiratoire. Le SR 580 peut également être utilisé avec le système à air comprimé SR 507. Cette combinaison produit un appareil respiratoire conçu pour apporter un débit d'air constant, pour un raccordement à une alimentation d'air comprimé.

Données techniques

Numéro	H06-8812
Couleur	Bleu, Noir
Durée de conservation (années)	5
Pays de fabrication	Suède
Température de fonctionnement	-10 – +55 °C, < 90 % RH

Température de stockage	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Facteur de protection attribué	100 (3A,3B), 40 (TH3)
Facteur de protection nominal	200 (3A,3B), 500 (TH3)
Homologations	EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005, EN 166, EN 397
Directive 1	(EU) 2016/425 PPE

