

TIGHTFIT

DEMI-MASQUE

pour une protection respiratoire
à ventilation assistée swiss air



PROTECTING
PROFESSIONALS

Caractéristiques techniques

Références / Tailles	4160.550.W (petite) 4160.560.W (moyenne) 4160.570.W (grande)
Description du produit	Le demi-masque peut être utilisé avec l'optrel swiss air. Le demi-masque est en silicone souple : il épouse le visage sans provoquer de réaction allergique ou de dermatite. Pour un ajustement parfait, trois tailles sont proposées : petite, moyenne et grande. Essai d'ajustement requis.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">- Silicone souple qui s'adapte au visage- Disponible en 3 tailles - petite, moyenne et grande- Fenêtre transparente- Soupape d'expiration remplaçable- Facile à nettoyer- Adaptateur disponible pour essai d'ajustement TSI Portacount™
Niveau de protection	TM3 (EN12942) ou TH3
Matière	Demi-masque : silicone Éléments de raccordement: polyacétal
Composants	4160.590 Soupape d'expiration pour demi-masque étanche 4160.580.T Fenêtre pour demi-masque étanche 4160.580.FIT Fenêtre avec adaptateur pour un essai d'ajustement
Poids	4160.550.W (petit) 155 g 4160.560.W (moyen) 170 g 4160.570.W (grand) 180 g
Normes	EN 12942 Europe : TM3 Australie : PAPR-P3 AS/NZS 1716 EAC TP TC 019
Organisme notifié	CE 1024
Éléments fournis	Demi-masque dans une boîte en carton
Nettoyage	Nettoyer à l'eau chaude savonneuse et sécher à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Ne pas utiliser de solvants, d'eau très chaude, d'agents de blanchiment ou de produits chimiques.
Température d'utilisation	-5°C à +55°C – Humidité relative < 90 %
Température de stockage	-5°C à +55°C – Humidité relative < 90 % Conserver à l'abri des rayons directs du soleil, de la graisse et de l'huile.
Domaines d'application	Agriculture, sites de recyclage, laboratoires, services d'urgence, exploitation minière, soudage, meulage, travaux de construction et de démolition.
Essai d'ajustement	L'adaptateur disponible en option (4160.580.FIT) permet d'effectuer un essai d'ajustement avec le TSI Portacount™.
Garantie	À compter de la date d'achat: 2 ans sur les défauts de fabrication et de matériel
Attention !	Le système de protection respiratoire optrel swiss air NE DOIT PAS être utilisé dans des environnements présentant un danger immédiat pour la santé ou la vie (IDLH), dans des atmosphères contenant moins de 17 % d'oxygène (Europe) ou dans lesquelles la concentration de substances toxiques est telle qu'une classe de protection supérieure à TM3 (UE) est requise. Il n'est PAS évalué comme source d'ignition dans des atmosphères inflammables ou explosives.

