



CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / EN 1497 : 2007 / REGLEMENT : 2016 / 425

TESTÉ
140KGPlaque dorsale en polypropylène
avec accrochage antichutePoint d'accrochage sternal
(Boucles à connecter ensemble)Sangle et coutures
haute résistanceCuissards molletonnés
avec fermeture par
boucle automatiqueAccrochage dorsal
antichute sur dé
métallique en acierBouclage rapide de la
sangle bavaroiseBoucle auto en acier
des cuissardsBoucle acier de réglage
rapide des bretelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales en polyester de largeur 45 mm ($R \geq 22$ kN)
- Bavaroise sangle élastique, largeur 25 mm
- Boucles des bretelles et des cuissards en acier avec traitement époxy noir
- Coussinets de confort sur les cuissards
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 1,2 kg

Autre version disponible sur demande :

- Sangle dorsale d'extension Réf. : NUS65AEX

UTILISATION




Harnais d'antichute pour tous types de travaux en hauteur. Adapté pour les secteurs de l'Industrie et de la Construction BTP. Harnais de sauvetage pour toutes interventions de secours dans le cadre de travaux en hauteur.

DESCRIPTION

Harnais d'antichute et de sauvetage NUS65A, offre sécurité et confort d'utilisation grâce à ses boucles automatiques, du réglage des cuissards et des bretelles à l'aide de boucles rapides.

TAILLE / SIZE	
80 cm ≤ Size S ≤ 105 cm	
90 cm ≤ Size M-L ≤ 115 cm	
100 cm ≤ Size XL ≤ 135 cm	
65 cm ≤ Size S ≤ 105 cm	
85 cm ≤ Size M-L ≤ 120 cm	
105 cm ≤ Size XL ≤ 135 cm	
45 cm ≤ Size S ≤ 65 cm	
50 cm ≤ Size M-L ≤ 75 cm	
60 cm ≤ Size XL ≤ 80 cm	
155 cm ≤ Size S ≤ 175 cm	
165 cm ≤ Size M-L ≤ 188 cm	
170 cm ≤ Size XL ≤ 200 cm	

CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / EN 1497 : 2007 / REGULATION : 2016 / 425

TESTED
140KGDorsal plate in polypropilene with
fall arrest attachment ringFront attachment points
(loops to connect together)High resistance webbing
and stitchesPadded leg straps with
automatic bucklesSteel D ring on
back attachmentQuick fastening
chest strapSteel automatic locking
buckles on legsSteel quick adjustment
buckle on shoulders

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Main webbing in polyester wide 45 mm ($R \geq 22$ kN)
- Secondary chest strap elastic, wide 25 mm
- Black epoxy coated buckles on shoulders and legs
- Padded leg straps for better comfort
- Static resistance ≥ 15 kN
- Weight : 1,2 kg

Other model available on request :

- Back extension strap Ref. : NUS65AEX

USE

Full body harness for all types of works on height. Intended for industry and construction area. Rescue harness for all kind of rescue works.

DESCRIPTION

Full body harness and rescue harness NUS65A, offers safety and comfort of use through its automatic buckles on legs and quick buckles on shoulders for easy adjustment.

TAILLE / SIZE	80 cm $\leq$ Size S $\leq$ 105 cm 90 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 115 cm 100 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 135 cm
	65 cm $\leq$ Size S $\leq$ 105 cm 85 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 120 cm 105 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 135 cm
	45 cm $\leq$ Size S $\leq$ 65 cm 50 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 75 cm 60 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 80 cm
	155 cm $\leq$ Size S $\leq$ 175 cm 165 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 188 cm 170 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 200 cm