



Grâce à des douilles pré-fixées dans le béton, l'ancrage à connexion rapide permet à un utilisateur de s'attacher ou de se détacher d'un point d'ancrage par simple pression sur un bouton.

- Permet de travailler, grâce à une seule broche, sur différents sites où une douille a été pré-fixée.
- Le système étant léger et portable, l'utilisateur peut aisément le déplacer sur les sites de travail. Il est ainsi constamment attaché à la longe.
- La douille peut être installée dans du béton et être utilisée sur un mur, un sol ou un plafond.
- Grâce à un capuchon adapté, la douille ne se voit pas, l'intégrité du lieu est respectée.
- L'attachement à la longe permet au travailleur de se positionner en retenue ou en antichute.
- Homologué à la norme des points d'ancrage classée 22 kN.
- Conforme aux normes EN 795 Classes A et B

Simplicité

L'ancrage à connexion rapide permet une liaison à un point d'ancrage de Classe A en insérant simplement une broche dans une douille pré-fixée dans le béton.

D'une seule main, l'utilisateur peut s'attacher rapidement et en toute sécurité, avant de travailler en hauteur.

Une broche à bouton-poussoir permet de se relier à la douille.

Il suffit de relâcher le bouton pour bloquer la broche et permettre à l'utilisateur de travailler en toute sécurité.

Pour se dégager, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton, puis de retirer la broche de la douille.



Utilisation

L'ancrage à connexion rapide peut être utilisé dans de nombreux travaux. Par exemple, le nettoyage des vitres ou l'inspection et la maintenance régulières de certains sites.

La douille pré-fixée est livrée avec un capuchon qui masque la saillie lorsque le système n'est pas utilisé.

La possibilité de l'installer sur un mur ou un sol permet de placer la douille à l'endroit le plus pratique pour l'utilisateur.

Elle peut être fixée en divers endroits ; l'utilisateur emporte la broche sur chaque site, ce qui préserve l'esthétisme du lieu en évitant des points d'ancrage disgracieux à chaque fois.

*douille et capuchon
2101001* →



*ensemble comprenant la
broche, la douille et le capuchon
2101005* →

Modèles d'ancrages à connexion rapide :

2101005: ensemble comprenant la broche, la douille et le capuchon

2101003: broche

2101001: douille et capuchon

Caractéristiques techniques :

Poids : ancrage à connexion rapide : 0.25kg - Douille : 0.16kg

Matériau : acier inoxydable 316

Normes : OSHA, ANSI, CE - EN795 Classes A et B

Capacité nominale : 1 utilisateur - 141kg

Résistance minimum à la rupture : 22 kN