



CODE ARTICLE: 1034053

## Falcon Edge 9 m Galva

Falcon Edge 9 m G 2 mousquetons ¼ de tour  
2 émerillons FI

**Honeywell**  
**MILLER**

### Présentation générale

**Numéro de référence**

1034053

**Type de produit**

Antichute

**Gamme**

Blocs d'arrêt et treuils antichute

**Ligne**

Essentials

**Marque**

Miller by Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

MILLER

**Industrie**

- Bâtiment et travaux publics
- Maintenance
- Services collectifs

**Utilisation du produit**

Dispositif d'arrêt de chute

### Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Un produit adapté à toutes les situations de travail

**Avantage**

Produit testé sur arêtes avec un rayon d'angle  $\geq 0,5$  mm grâce à son système d'absorption d'énergie résistant à l'inclinaison conformément aux dernières normes en vigueur. Testé à 136 kg dans toutes les situations de hauteur : horizontalement, verticalement, avec fixation au pied et à proximité d'arêtes

**Caractéristique**

Confort et liberté de mouvement

**Avantage**

2 émerillons (sur le mousqueton à l'extrémité du câble et sur le boîtier) empêchent le câble de vriller et améliorent la rétraction de ce dernier

**Caractéristique**

Sécurité renforcée

**Avantage**

Inspection visuelle aisée grâce à l'indicateur d'arrêt de chute intégré. Protection par système d'absorption d'énergie, résistant aux UV et à l'humidité

**Caractéristique**

Fiabilité

**Avantage**

Conception durable avec composants résistant à la corrosion Durée de vie étendue

## Descriptif technique

### Extérieur

**carter**

Boîtier en nylon avec résistance élevée aux impacts

**Câble**

Galva

**Connecteurs**

Mousqueton ¼ de tour en acier

### Dimensions

**Diamètre**

5,2 mm

**Longueur maximale**

9 m

**Longueur rétractée**

0,87 m

**Taille**

213\*870\*101

### Intérieur

**Mécanisme**

Roue dentée fixe

**Breaking Force**

400 daN en moyenne

### Performances

**Charge maximum d'utilisation**

136 kg

**Distance d'arrêt**

1,30 m en moyenne (test de chute verticale EN360)

**Effort maximal**

600 daN

**Poids (kg)**

4,8 kg

**Température d'utilisation**

-45° / +80°

### Extérieur

**Break Mechanism**

Absorbeur d'énergie étanche

**Câble**

Galva

### Dimensions

**Twist-Lock Carabineer**

Oui sur émerillon

**Ligne de vie**

9 m

## Certifications

**EPI catégorie CE**

3

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**

N° 0082/490/160/07/17/0443

**Numéro d'attestation**

N° 0082/490/160/07/17/0443

**REACH**

**Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)**

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

<b>Références des produits vendus en Europe</b>	<b>Substance &gt; 0,1 %</b>
<b>Nom de la substance</b>	<b>Numéro CAS</b>
No Substance Content	