

blocfor[™] 20 R 150kg

Ref.: T- 2274/FR **Revision**: 00 **Date**: 10/2018

APPLICATION

Antichute à rappel automatique 20 m équipé d'un treuil de récupération

Le blocfor™ 20 ESD 150 kg, antichute à rappel automatique, a été équipé du nouveau système ESD (End System Dissipator). Le système ESD assure à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN même si ce dernier chute lorsque le câble est complètement déroulé. Le système ESD permet de réduire la violence de l'impact sur le corps de l'utilisateur en cas de chute et protège efficacement l'extrémité du câble des risques de coupure infligée par les angles vifs des toitures terrasse. le blocfor™ R est équipé d'un treuil de récupération EN 1496 class B. Il peut se fixer sur le tracpode 150 kg a l'aide d'une console spécifique Tractel®



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Carters plastiques en polyamide chargé ABS, anti-UV très résistant aux chocs et au vieillissement.
- Un mécanisme d'arrêt équipé de deux linguets qui réduit le temps d'enclenchement du linguet dans la roue dentée du frein.
- Un encombrement réduit.
- Une bonne ergonomie qui assure une parfaite prise en main.
- Un ancrage qui peut recevoir des connecteurs de gros diamètre.
- Une extrémité de cable équipée du système ESD de Tractel®.

DESIGNATION	HT	LG	EP	WEIGHT
blocfor™ 20 R G 47	900mm	276mm	118	7.6kg

DESCRIPTION

Les principaux avantages d'utilisation du blocfor™ 20R ESD 150kg, antichute à rappel automatique sont :

- Intégration du système ESD en extrémité de câble. Cela supprime le risque de choc violent en cas de chute lorsque le câble est complètement déroulé.
- Une très bonne prise en main pour son transport et son installation.
- Une maintenance simplifiée due à sa conception optimisée.
- Treuil de secours permettant de remonter un utilisateur de 150 kg

NORMES

Les antichutes à rappel automatique ESD 150 kg peuvent être utilisés à la verticale ou à l'horizontale (en terrasse), avec des arêtes pouvant aller jusqu'à un rayon minimal de 0,5 mm sans longe anti-coupure installée entre le câble et le harnais.

Ils sont conformes aux normes :

- EN360 et EN1496B
- CNB/P/11.060 « utilisation horizontale »
- CNB/P/11.062 « antichute avec une capacité supérieure à 100 kg ».

CODES

Description	Code	
blocfor™ 20R	075492	
console blocfor™	200368	