

HARNAIS

HARNAIS HT LADYTRAC



[Consultez la fiche technique](#)

| Référence | Conditionnement |
|-----------|-----------------|
| 05-000083 | 4 Pièce |
| 05-000356 | 5 Pièce |

• Description : Le harnais ladytrac™ est destiné aux femmes. Il inclut une veste ergonomique pour un confort optimal. Sa conception brevetée évite le positionnement et la friction des bretelles du harnais sur la poitrine. Ce harnais existe avec point d'ancrage et en option avec ceinture de maintien.

MINI LAR MANSAFE MOUSQUETON 63011-00NEU



[Consultez la fiche technique](#)

| Référence | Conditionnement |
|-----------|-----------------|
| 05-000089 | Pièce 6 |

• Description : Ce produit offre une protection antichute et de retenue pour les utilisateurs pesant entre 60 et 140 kg, comprenant les outils.

KIT NACELLE



| Désignation | Référence | Composition des Kit |
|-------------|-----------|---------------------|
| HOMME T.M | C5-000696 | 1+6+7 |
| HOMME T.L | C5-000697 | 2+6+7 |
| HOMME T.XL | C5-000698 | 3+6+7 |
| FEMME T.M | C5-000699 | 4+6+7 |
| FEMME T.XL | C5-000700 | 5+6+7 |

SAC 650.29 FRENCH NAVY ENGIE EQUANS BLC



[Consultez la fiche technique](#)

| Référence |
|-----------|
| S7-000618 |

• Description : Les + AxiErgo: permet une meilleure répartition de la charge sur le dos qu'un port en bandoulière. Sac vide.

L'UTILISATION DES EPI ANTICHUTE NECESSITE UNE FORMATION

HARNAIS V-FORM PLUS 2PTS

Référence

| | |
|-----------|---|
| C5-001218 | 2 |
| C5-001219 | 3 |
| C5-001220 | 1 |



[Consultez la fiche technique](#)



Description : Coupe athlétique : le harnais épouse parfaitement les contours du corps, améliorant la mobilité du haut du corps au travail. Boucle de connexion rapide de style racing permettant d'avoir un harnais ajusté et confortable tout en éliminant le besoin d'utiliser des sangles thoraciques volumineuses ou des boucles encombrantes.

Tableau des tailles

| ft. (m) | 110 (50) | 130 (59) | 150 (68) | 170 (77) | 190 (86) | 210 (95) | 230 (105) | 250 (114) | 270 (123) | 290 (132) | 310 (140) |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5'-6" (2,0) | | | | | | | | | | | |
| 5'-4" (1,9) | | | | | | | | | | | |
| 5'-2" (1,9) | | | | | | | | | | | |
| 5'-0" (1,8) | | | | | | | | | | | |
| 5'-10" (1,8) | | | | | | | | | | | |
| 5'-8" (1,7) | | | | | | | | | | | |
| 5'-6" (1,7) | | | | | | | | | | | |
| 5'-4" (1,6) | | | | | | | | | | | |
| 5'-2" (1,6) | | | | | | | | | | | |
| 5'-0" (1,5) | | | | | | | | | | | |



3

**J'accroche mon harnais
quand je travaille en hauteur**

Je suis professionnel



**Point d'ancrage conforme
+ longe adaptée
+ Harnais porté*
= vie sauvée**

* Harnais vérifié et réglé à ma taille

