

INDUSTRIE 10.5mm

Corde spécialement adaptée aux besoins des entreprises de travaux en hauteur.

Norme : CE EN 1891 – Type A

Poids : 65 g/m

Matière : Polyamide

Charge de rupture : 3000 kg (daN)

Résistance avec nœud en 8 : 1800 kg (daN)

Résistance avec terminaison cousue : 1900 kg (daN)

Allongement sous 50/150kg : 3 %

Pourcentage de gaine : 38 %

Pourcentage de l'âme : 62 %

Glissement de gaine : 0,8 %

Retrait à l'eau : 5 %

Nb de chute facteur 1 : 12

Force de choc (facteur 0,3) : 5,3 kN

Références :

- BCS1105.50 (50m) Blanc
- BCS1105.100 (Touret 100m) Blanc
- BCS1105.200 (Touret 200m) Blanc
- BCS1105.500 (Vrac 500m) Blanc
- Sur demande : 10, 20, 30, 40 et 60m.
- BCS1105.50.R (50m) Rouge
- BCS1105.100.R (Touret 100m) Rouge
- BCS1105.200.R (Touret 200m) Rouge
- BCS1105.500.R (Vrac 500m) Rouge
- Sur demande : 10, 20, 30, 40 et 60m.
- BCS1105.100.B (Touret 100m) Bleu
- BCS1105.200.B (Touret 200m) Bleu
- Sur demande : 50 et 60m.

Coloris :



CE EN 1891 - IDN