

Spécifications techniques

Harnais ROPAX

Référence:

1014432 Boucles Auto S/M 1014433 Boucles Auto L/XL 1014434 Boucles Standard S/M 1014435 Boucles Standard L/XL 1015110 Dualtech boucles auto S/M 1015111 Dualtech boucles auto L/XL

Caractéristiques:

Sangle:

Matière en polyester noir avec couture verte Résistance à la rupture est de 2700 daN

Boucles:

Matière : Automatique ou manuelles en aluminium Cuissardes et ceintures avec membrane de mailles tricotées pour réduire l'absorption

Portes outils:

3 sur chaque harnais

Mousqueton à vis : anodisé noir

Pad dorsal réf: 1015205

Conçu pour protéger le dos et faciliter la mise en place du harnais







35-37 rue de la Bidauderie F - 18100 Vierzon - France Tel : +33 2 48 52 40 40 Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site: www.honeywellsafety.com



Pad transversal réf: 1015206:

Permet à l'utilisateur une position de travail inclinée et prolongée Sans fatiguer la sangle abdominale



Matière en mousse noire

Les pad s'adaptent sur toutes les références Anneau dorsal, sternal, ventral :

Matière en acier inoxydable

Poids du harnais ROPAX: 1,616 kg

EN 361/EN 358 / EN 813

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

35-37 rue de la Bidauderie F - 18100 Vierzon - France Tel : +33 2 48 52 40 40 Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site: www.honeywellsafety.com