



by Honeywell

Spécifications techniques

Kit ANTICHUTE ET DE MAINTIEN

Description :

Composé d'un harnais Harnais Miller H-Design Duraflex BODYFIT 2 points avec 2 ganses textile et boucles automatiques sur la bavaroise et les cuissardes, d'une longe de maintien HANDZUP 2m avec gaine, d'une longe drisse antichute fourche 1.2m avec un mousqueton ¼ de tour aluminium et 2 mousquetons en aluminium à bague automatique linguet, ouverture 60mm, longueur 1.20m, d'une cravate sangle 0.8m, le tout dans un sac à dos.

Référence :

1034920 Taille M/L - 1034921 Taille XL

Caractéristiques :

Harnais H DESIGN

Bretelles : Sangle Duraflex Elastique 44,5 mm

Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche)

Couleur : vert avec liseret noir

Résistance à la rupture : > 2200 daN

Témoin de chute sur la ganse textile

Autres sangles : Sangle noire standard 44 mm

Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche)

Résistance à la rupture : > 2700 daN

D-dorsal :

Matière : Acier finition zingué

Résistance à la rupture : > 2300 daN

Point d'ancrage sternal : Ganses textile larges

Boucles automatiques : Aluminium

Résistance à la rupture : > 900 daN

Boucles manuelle : acier

Finition : Acier zingué

Résistance à la rupture : > 900 daN

Standard : EN 361

Certifié à 140kg



HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com



by Honeywell

Longe antichute :

Longe drisse fourche 1,2 m équipée d'un absorbeur d'énergie, de 2 GO60, et d'un mousqueton ¼ de tour
Drisse Ø11mm

Gaine: Polyester Ame Polyamide

Housse de protection pour absorbeur

Force de rupture de la corde : > 22 kN

EN355 / VG 11 PFE 11.074

2 x mousqueton GO60 :

Matière : Aluminium ouverture 60mm

Résistance à la rupture : > 2 200 daN

Mousqueton zicral à quart de tour :

Matière Alliage léger d'aluminium

Résistance à la rupture : > 2 500 daN



Longe de maintien :

Drisse : Matière : polyamide Ø 12 mm

Résistance à la rupture : extrémités non préparées > 3200 kN avec pique > 2500 kN

Tendeur :

Matière : came inox, tiroir et flasque aluminium

Résistance à la rupture > 1800 kN

Mousquetons :

Snap Hook : aluminium ouverture 26mm

Dimensions : 139 x 71mm

Résistance à la rupture : > 3300daN

Mousqueton ¼ de tour : alliage d'aluminium ouverture 18mm

Dimensions : 111 x 60 mm

Résistance à la rupture : > 2800daN

Gaine : polyester Dimensions : 800 x 60 mm



Cravate sangle 0.8m

Sangle orange à bandes noires :

Matière Polyamide

Largeur 25mm

Standard EN 795



Poids du kit : 5.2 kg

Sac à dos

Matière : PVC

Dimensions :

30 L : 550 x 440 x 130 mm



HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com