



Descriptif

- Diamètre fin assurant de très bonnes performances en souplesse et légèreté.
- Performances constantes dans le temps :
 - technologie EverFlex avec une âme en polyamide et une gaine en polyester avec un tressage spécifique,
 - cette construction assure une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité dans la durée et un fonctionnement optimal avec les appareils.
- Longueurs standards : 50, 100, 200 et 500 m.
- Personnalisation sur demande : possibilité de commander une corde à la longueur souhaitée.

Spécifications

- Diamètre: 10,5 mm
- Matière(s): polyester, polyamide
- Certification(s): CE EN 1891 type A, EAC
- Poids au mètre: 75 g
- Résistance avec un nœud en huit: 15 kN
- Résistance avec terminaison cousue: 22 kN
- Force de choc (facteur 0,3): 5,2 kN
- Nombre de chutes facteur 1: 10
- Construction: 32 fuseaux
- Pourcentage de la gaine: 45 %
- Allongement statique: 3,4 %

Références

Références	R077AA05	R077AA11	R077AA23
Longueur	50 m	100 m	200 m
Couleur(s)	noir	noir	noir
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1