

RG500 Kit Ascension LORRY

Référence :

1036681

Caractéristiques :



POULIE à flasques orientables
en ALUMINIUM
Résistance à la traction 3000kg

Drisse EDGE Ø12mm
Corde Kernmantel testée sur
arêtes Lg 15m
Résistance à la rupture:
> 2200 daN

Utilisé comme support
d'assurage avec le
coulisseau RG500

Mousqueton en alliage léger
d'aluminium Ouverture 23mm

Dimensions :

Largeur: 77,81 mm
Diamètre: 12 mm
Ouverture : 23 mm
Poids : 0.105 kg

Résistance à la rupture: > 22 KN
Conforme à l'EN 362

Le ROCKER est conforme à
l'EN-353-2 et EN-358.
Ici il est utilisé comme système
de tension et blocage du
cordage.

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com