# H1A

→ Harnais d'antichute 180° pour travaux d'électricien. Full body harness 180° for electrician works.

## NORMES PRODUIT/ PRODUCT STANDARDS

EN 361 / EN 358

## **UTILISATION / USE**

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Harnais d'antichute pour monteur lors de travaux en hauteur sur supports de lignes électriques.

Personal Protective Equipment against fall from a height. Full body harness for lineworker working at height on electrical supports.

# **LES PLUS / ADVANTAGES**

Harnais léger, intégrant des tours de cuisse confortables et des bretelles élastiques offrant une liberté de mouvement. Ceinture rotative intégrée pour le maintien au travail. Boucles de fermeture automatique.

Le harnais intègre une rallonge dorsale pour faciliter la connexion du système de liaison.

Light harness with comfortable legs and elastic shoulders for free movement. Integrating a rotative work positioning belt. Automatic buckles for straps tightening.

With a back connecting point for the restraint and evacuation.





Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis. Document not contractually binding, errors and omissions excepted.



# H<sub>1</sub>A

→ Harnais d'antichute 180° pour travaux d'électricien. Full body harness 180° for electrician works.

## CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Harnais à trois points d'accrochage antichute (2 dorsaux et 1 sternal) intégrant une ceinture de maintien au travail avec rotation de 180° et deux points d'accrochage latéraux.

Un premier point d'accrochage dorsal par dé métallique et un deuxième point dorsal par rallonge en sangle (à utiliser exclusivement pour faciliter la connexion à un antichute à rappel automatique EN 360). Accrochage sternal par deux boucles en sangle à réunir.

Réglage des bretelles par boucles métalliques. Réglage et fermeture de la ceinture et des tours de cuisses par boucle métallique automatique.

Sangle sous-fessière reliant les tours de cuisses et une sangle bavaroise avec réglage et fermeture par boucle automatique plastique.

4 porte-accessoires en plastique au niveau de la ceinture et une pochette transparente.

Harnais livré dans un emballage plastique. Durée de vie 10 ans.

Full body harness with three fall arrest attachment points (2 back and 1 front) including a work positioning belt with 180° rotation and two lateral attachment points.

A first back attachment point by metal D-ring and a second one by webbing lanyard (to use exclusively for a very easy connection to a retractable type fall arrester EN 360).

Front attachment point by two webbing loops to link.

Shoulder adjustment by metal buckles. Belt and leg loops adjustment and fastening by automatic metal buckle.

Chest strap with adjustment and closing by automatic plastic

4 plastic accessory tool holders and a small transparent pocket on the waist belt. Harness delivered in a plastic packaging. Lifetime 10 years.

Reference	Taille/Size	Poids/ Weight
H1ATM	M-XL	2020g
H1AGT	XXL	2100g

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis. Document not contractually binding, errors and omissions excepted.

