

# TWIST 11<sup>®</sup>

REF.  
**NTWIST / NTWISTC**

**CORDE SEMI-STATIQUE 11 MM  
SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE**





NTWIST



NTWISTC

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

diamètre	Ø11 mm
masse	74 g/m
allongement statique	1,8%
nombre de fuseaux	32
résistance rupture sur nœud en 8	≥ 1,5 kN
résistance rupture	3,41 kN
matière	100% polyamide

## DESCRIPTION

La corde **TWIST 11®** de Ø11 mm en polyamide, est une corde semi-statique multifonction, durable et maniable. Elle sert également de support d'assurance à l'antichute **ASC'O®** et permet à l'utilisateur d'évoluer en toute sécurité lors de ses interventions en hauteur.

## AVANTAGES

Très faible allongement statique, souplesse et maniabilité.  
Excellente préhension.

## UTILISATION

**NTWIST** : Convient pour toutes les situations de travaux en hauteur nécessitant un cordage **EN 1891-A**.

**NTWISTC** : Convient pour une utilisation avec l'antichute mobile sur corde **ASC'O®** selon la norme **EN 353-2**.

## RÉFÉRENCES

MODÈLES	NORME	RÉFÉRENCES	LONGUEURS	TERMINAISONS	CONNECTEUR INCLUS
NTWIST	EN 1891-A	NTWIST.50	50 m	✗	✗
		NTWIST.100	100 m		
		NTWIST.800	800 m		
NTWISTC	EN 353-2 <i>En utilisation avec antichute mobile ASC'O®</i>	NTWISTC.10.P	10 m		
		NTWISTC.15.P	15 m		
		NTWISTC.20.P	20 m		
		NTWISTC.30.P	30 m		

Pour d'autres longueurs, nous consulter.