



Protection antichute

SPEEDLINE LV201

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ligne de vie temporaire en sangle de 2 à 20 mètres, permettant de sécuriser 2 utilisateurs simultanés, très facile à installer grâce à son tendeur



Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie forestière
- Stockage

Certifications et normes



EN 795

TYPE B
TYPE C

Protège contre les risques



Chute



SPEEDLINE LV201

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Ligne de vie temporaire en sangle de 2 à 20 mètres, permettant de sécuriser 2 utilisateurs simultanés, très facile à installer grâce à son tendeur

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Ligne de vie temporaire horizontale
Composition du support principal	Polyester
Largeur de la sangle (mm)	50
Longueur (m)	20
Fermeture	Vis
Couleur	Jaune
SIZE	2,50 à 20 m
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	3,8
Nombre d'utilisateur maximum	2
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	65.616



Protection antichute

SPEEDLINE LV201

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ligne de vie temporaire en sangle de 2 à 20 mètres, permettant de sécuriser 2 utilisateurs simultanés, très facile à installer grâce à son tendeur

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
LV201	Jaune	2,50 à 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg	30.2 cm	40.4 cm	12.6 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height