



Protection antichute

MAXIBLOC AN10006T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en câble, léger et compact pour faciliter sa mise en place et utilisation sur des déplacements allant jusqu'à 6 mètres



Avantages spécifiques



Performance

• Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans

Certifications et normes



EN360

RFU 11.062
150 KG

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

MAXIBLOC AN10006T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en câble, léger et compact pour faciliter sa mise en place et utilisation sur des déplacements allant jusqu'à 6 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur câble
Composition du support principal	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styène), Acier galvanisé
Longueur de l'ARA (m)	6
Longueur de l'ARA (inch)	236.2206
Diamètre de câble (mm)	4
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet, acier, ouverture 21 mm
SIZE	6 m
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	2,8
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné



Protection antichute

MAXIBLOC AN10006T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en câble, léger et compact pour faciliter sa mise en place et utilisation sur des déplacements allant jusqu'à 6 mètres

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
AN10006T	Noir	6 m	MAXIBLOC AN10006T	3295249219901	13295249219908	1	1	2.8 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height