

Univers	Professionnel
Type	Produits
Family	Harnais
Sous-famille	Harnais travaux sur corde




## AVAO® version européenne

Le harnais AVAO est spécialement conçu pour les travailleurs en hauteur. Sa conception est adaptée aux spécificités du positionnement au travail et de la descente sur corde. Les mousses préformées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, apportent du confort dans l'utilisation. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, le réglage est simple et rapide, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK.



La construction ergonomique du harnais AVAO permet aux utilisateurs de travailler et d'évoluer confortablement, tout au long des phases de travail.



Point de connexion ventral avec un passant textile (pour l'installation d'une longe via un RING OPEN) et un D métallique (permettant l'installation d'une sellette PODIUM ou LITEPOD).



La ceinture est équipée de cinq porte-matériel et deux passants pour porte-outils, pour une gestion optimale du matériel.

Descriptif court	Harnais confortable et polyvalent pour les travaux en hauteur
Argumentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction confortable : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les bretelles, écartées du tour de cou, limitent les frottements,</li> <li>- leurs sangles fines et coulissantes permettent plus de liberté et d'aisance dans les mouvements,</li> <li>- toutes les zones de contact, bretelles, ceinture et tours de cuisse, en mousse préformée et doublées de tissu respirant, permettent à l'utilisateur d'évoluer et de travailler confortablement,</li> <li>- le bon placement et le maintien du harnais sur l'utilisateur sont optimum, grâce à la ceinture et aux tours de cuisse semi-rigides,</li> <li>- les points d'attache latéraux métalliques sont rabattables pour éviter les accrochages involontaires quand ils ne sont pas utilisés,</li> <li>- l'arrière des cuisses est équipé de sangles élastiquées (remplaçables - disponibles en accessoire) qui permettent de garder le bon ajustement, aussi bien à la marche qu'en suspension.</li> </ul> </li> <li>• Réglage pratique : <ul style="list-style-type: none"> <li>- le réglage est pratique et simple, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK des bretelles, de la ceinture et des tours de cuisse,</li> <li>- les pièces antiglissement, installées sur les boucles DOUBLEBACK, permettent de garder le bon réglage tout au long des phases de travail.</li> </ul> </li> <li>• Conception qui facilite le port et l'organisation du matériel : <ul style="list-style-type: none"> <li>- le D ventral métallique est équipé de points de connexion pour l'installation d'une sellette PODIUM ou LITEPOD,</li> <li>- le point de connexion ventral est équipé d'un passant textile dédié, qui permet la mise en place d'une longe via un anneau de connexion RING OPEN,</li> <li>- deux points d'attache latéraux métalliques pour la connexion d'une longe de maintien à double,</li> <li>- cinq porte-matériel préformés avec gaine de protection,</li> <li>- deux passants pour porte-outils CARITOOL ou élément de connexion INTERFAST.</li> </ul> </li> </ul>
Spécifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Point d'attache ventral: connexion d'un descendeur, d'une longe de maintien en utilisation à simple, d'une sellette sur le D ventral et d'une longe via un RING OPEN connecté sur le point de connexion textile.</li> <li>• Points d'attache latéraux: connexion d'une longe de maintien en utilisation à double.</li> <li>• Point d'attache sternal: connexion d'un système d'arrêt des chutes.</li> <li>• Point d'attache dorsal: connexion d'un système d'arrêt des chutes.</li> <li>• Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d'une longe de retenue.</li> <li>• Certification(s): CE EN 361, EN 813, EN 358</li> <li>• Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier</li> </ul>

## Spécifications par référence

Référence(s)	C071AB00	C071AB01	C071AB02
Couleur(s)	noir, jaune	noir, jaune	noir, jaune
Taille	0	1	2
Tour de taille	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Tour de cuisse	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Stature	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Poids	1720 g	1760 g	1860 g
Made in	RO	RO	RO
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Quantité par carton	3	3	3
EAN	3342540845190	3342540845206	3342540845411

---

Pièce(s) détachée(s)      Accessoire verrouillage DOUBLEBACK  
    Passants élastiques 45 mm  
    Passants plastiques 45 mm  
    Sangles élastiques de liaison ceinture-cuisse

---

Accessoire(s)                Porte-connecteurs de longe  
    RING OPEN  
    CARITool  
    INTERFAST  
    TOOLEASH  
    MINO  
    Manilles

---

Produit(s) associé(s)      ASAP®  
    ASAP® LOCK  
    ASAP'SORBER  
    PODIUM  
    LITEPOD  
    I'D® S  
    ABSORBICA®-Y MGO version européenne  
    PROGRESS ADJUST-I longe de progression  
    JANE-I  
    PROGRESS ADJUST-Y  
    GRILLON