

GILET PILOT 165 AVEC HARNAIS

Navigation côtière et hauturière : Catégorie 150 N, flottabilité réelle 165 N
Avec sa coupe courte et échancrée, le Pilot 165 est le grand classique des gilets Plastimo, convenant à la plupart des types de navigation de plaisance.



/ CARACTÉRISTIQUES

- **Flottabilité** : Catégorie 150 N, flottabilité réelle 165 N (gonflage par bouteille 33 g CO₂).
- **Avec harnais (ISO 12401)** : Sangles en polyester, boucles en inox 316L, prévues pour recevoir une longe. Existe aussi en version sans harnais.
- **Housse extérieure** : coupe courte et échancrée sur les côtés avec col arrondi pour une ergonomie accrue. Tissu souple et résistant avec liseré rétro-réfléchissant.
- **Visibilité du gilet gonflé** : chambre à air jaune - 300 cm² de bandes rétro-réfléchissantes. Sangle au niveau de l'épaule pour fixer une flashlight (obligatoire selon Div. 240).
- **Sangle dorsale** polypropylène largeur 40 mm : maintient le gilet gonflé bien en place.
- **Fenêtre de visualisation** de l'état de la tête de percussion sur modèles automatiques Pro-Sensor.
- Grille intégrée pour accélérer l'accès de l'eau à la tête de percussion sur modèles hydrostatiques Hammar.

/ MODÈLES

Déclenchement	Couleur	Sous-cutané	Tour de taille	Réf.
Manuel	Noir	Avec	130 cm max	63417
Automatique	Noir	Avec	130 cm max	63423
Automatique	Marine	Sans	130 cm max	63422
Automatique	Rouge	Avec	130 cm max	65047
Automatique	Rouge	Sans	130 cm max	63421
Automatique Pro-sensor	Noir	Avec	130 cm max	63429
Automatique Pro-sensor	Marine	Sans	130 cm max	63428
Automatique Pro-sensor	Rouge	Avec	130 cm max	65051
Automatique Pro-sensor	Rouge	Sans	130 cm max	63427
Automatique Pro-sensor	Rouge	Avec	XXL : 170 cm max	65058
Hydrostatique Hammar	Noir	Avec	130 cm max	63435
Hydrostatique Hammar	Marine	Sans	130 cm max	63434
Hydrostatique Hammar	Rouge	Avec	130 cm max	65055
Hydrostatique Hammar	Rouge	Avec	XXL : 170 cm max	65059
Hydrostatique Hammar	Rouge	Sans	130 cm max	63433

PILOT 165 N	
Utilisation recommandée	Utilisation intensive ou croisière Gilet confortable et résistant.
Performances	Assure le retournement d'une personne équipée d'un ciré en moins de 5 secondes : positionne le porteur même inconscient sur le dos.
Conflage - déclenchement	- Boutelle de CO2 (33 g sur tous gilets adultes) - Tuyau pour gonflage bucal, avec valve anti-retour. - Déclenchement : manuel, automatique, automatique Pro-Sensor ou hydrostatique Hammar. - Témoin de fonctionnement sur les modèles Pro-Sensor et Hammar : un Indicateur rouge/vert signale le bon état de fonctionnement de la tête de percussion.
Chambre à air	Chambre à air indépendante, protégée efficacement par une housse extérieure très résistante.
Visibilité du gilet gonflé	Tissu jaune. 300 cm2 de bandes rétro-réfléchissantes. Sangle sur l'épaule pour fixer une flashlight ou dispositif lumineux (obligatoire selon la Division 240).
Housse extérieure	Coupe courte et échancrée sur les côtés avec col arrondi pour une meilleure ergonomie. Liseré rétro-réfléchissant. Fenêtre de visualisation de l'état de la tête de percussion sur modèle automatique Pro-Sensor. Grille pour accélérer l'accès de l'eau sur modèle hydrostatique Hammar.
Sangle dorsale	Maintient le gilet gonflé bien en place. Sangle polypropylène, largeur 40 mm.
Sangle de taille	- avec harnais EN ISO 12401 : sangle réglable polyester, largeur 46 mm - sans harnais : sangle réglable polypropylène, largeur 40 mm Taille standard : pour tour de taille 60-130 cm. Taille XXL : pour tour de taille 130-170 cm.
Bouclerie	- avec harnais EN ISO 12401 : bouclerie Inox 316 L, amagnétique. - sans harnais : bouclerie en matériau composite
Poignée de halage	Permet de saisir le naufragé et de le hisser hors de l'eau. Sangle polypropylène, largeur 25 mm.
Sifflet	Sécurisé avec une gâchette à l'intérieur du gilet.
Poids du gilet	A partir de 720 grammes (modèle manuel sans harnais)
Options	Sous-cutane : réf. 50524 (livrée d'origine sur certaines références) Choix de longes, de feux de survie et capuche.



15, rue Ingénieur Verrière
56100 - LORIENT - France