



257 Route du Bourg - 69210 SOURCIEUX LES MINES - FRANCE
Tel : +33 (0)4 74 70 39 82 / Fax : + 33 (0)4 74 70 37 66
E-mail : contact@certec.fr - Site Internet : www.certec.fr

Gilet de sauvetage gonflable à usage professionnel :

Modèle : Maintenance Gamme Liberté

Référence : 13.417 (percuteur UML-e)



Usage :

Gilet de sauvetage gonflable à usage professionnel spécialement conçu pour les travaux de maintenance et de surveillance.

Caractéristiques techniques :

- Housse Cordura
- Percuteur UML-elite
- Homologation ISO 12402-3
- Laboratoire National d'Essai n° 0071/264/162/01.96/0063
- Flottabilité : 150 newtons
- Déclenchement automatique et/ou manuel
- Poids : 1 150 grammes



257 Route du Bourg - 69210 SOURCIEUX LES MINES - FRANCE
Tel : +33 (0)4 74 70 39 82 / Fax : + 33 (0)4 74 70 37 66
E-mail : contact@certec.fr - Site internet : www.certec.fr

**Notre gamme Liberté permet une grande liberté de mouvement des bras
grâce à cette forme « Cravate ».**

**Ce gilet est composé de 3 pièces indépendantes les unes des autres
et par conséquent interchangeables :**

- LA HOUSSE :

Elle protège la vessie et le dispositif de percussion des attaques extérieures
et permet la libération de l'ensemble lors du gonflage.

- housse Cordura : tissu 1000 deniers, très solide, extrêmement résistant à l'abrasion, anti-graisse et lavable,
 - ouverture frontale par velcro évitant des dégrafages intempestifs,
 - bas de housse cousu évitant le glissement de la vessie,
 - ceinture abdominale,
- hublot de visualisation pour vérification de la présence du système de percussion.

- LA VESSIE :

Elle assure contre la noyade en eau ou mer (très) agitées et ce même si l'utilisateur tombe à l'eau
inconscient avec des vêtements lourds.

- Tissu polyuréthane, double soudure haute fréquence.
 - Capacité de 15 litres et de forme dissymétrique, assurant :
 - * un retournement automatique de l'utilisateur,
 - * une inclinaison du tronc vers l'arrière selon un angle de 30° à 90° par rapport à la verticale,
 - * le soutien de la tête de l'utilisateur hors de l'eau,
 - * facilite le repérage avec 300 cm² de rétro-réfléchissant.
 - Elle comprend :
 - * 1 percuteur automatique et/ou manuel,
 - * 1 embout de gonflage buccal avec bouchon + 1 sifflet,
 - * 3 bandes rétro-réfléchissantes pour une signalisation optimale,
 - * 1 sérigraphie indiquant le mode de pliage + 8 pions facilitant le pliage,
 - * 2 étiquettes pour le suivi du contrôle annuel.
- Pliage aisée grâce à la sérigraphie imprimée sur la vessie.

LE SANGLAGE :

Il assure le maintien du gilet sur l'utilisateur et reprend tous les efforts de travail.

- 2 poignées en sangle positionnées sur le thorax de l'utilisateur permettant son hissage,
- 1 boucle en sangle positionnée sur la nuque de l'utilisateur facilitant le repêchage de proximité (depuis une embarcation),
- 1 mono sangle sous-cutale, indispensable à la sécurité de l'utilisateur.

Options :

- Marquage client.
 - Sac de transport « chantier ».
 - Allongement des sangles pour forts gabarits.
- Etc...