

Sangles d'arrimage en polyester

EN 12195-2



TMU : Tension maximale d'utilisation

En anglais : Lashing capacity (LC). Utilisé en arrimage.

4807 0200. Système d'arrimage avec cliquet crochets serrés

Charge de rupture de la sangle 7,5 t

50 mm



TMU (LC) en daN			Référence	Longueur standard
-	2500	5000	4807 0200	8 / 10 m

4807 0300. Système d'arrimage avec cliquet crochets bord de rive

Charge de rupture de la sangle 7,5 t

50 mm



TMU (LC) en daN			Référence	Longueur standard
-	2500	5000	4807 0300	8 / 9 / 10 m

4807 0100. Ceinture d'arrimage avec cliquet

Charge de rupture de la sangle 7,5 t

50 mm



TMU (LC) en daN			Référence	Longueur standard
5000	-	-	4807 0100	8 / 10 / 12 m

4807 0400. Système d'arrimage avec cliquet crochets à linguets

Charge de rupture de la sangle 7,5 t

50 mm



TMU (LC) en daN			Référence	Longueur standard
-	2500	5000	4807 0400	8 / 9 / 10 m

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE



ERG. Cliquet inversé pour faciliter la mise en tension de la sangle

4807 ERG1. Tendeur ergo crochets bord de rive

50 mm

- Cliquet inversé pour faciliter la mise en tension de la sangle et sécuriser le chargement.
- Poignée ergonomique plus large.



TMU (LC) en daN			Référence	Longueur standard
-	2500	5000	4807 ERG1	8 / 10 m

4807 ERG2. Tendeur ergo crochets serrés

50 mm

- Cliquet inversé pour faciliter la mise en tension de la sangle et sécuriser le chargement.
- Poignée ergonomique plus large.



TMU (LC) en daN			Référence	Longueur standard
-	2500	5000	4807 ERG2	8 / 10 m

4802 0300. Système d'arrimage automatique avec crochets S

Enroulage automatique

50 mm



TMU (LC) en daN		Référence	Longueur standard
750	1500	4802 0300-050	3 m