



PRODUCT NUMBER: 2232278

POLYTRIL TM SKIN

Manipulation légère, assemblage en milieu huileux ou gras.

Honeywell

Overview

Reference Number

2232278

Product Type

Gants

Range

Usage Général

Line

Manutention Légère & Moyenne

Brand

Honeywell

Brand formerly known as

SPERIAN

Industry

- Exploitation Pétrolière Offshore
- Transports
- Services Publics
- Industrie
- Industrie Automobile
- Maintenance

Product Use

Manipulation légère, assemblage en milieu huileux ou gras.

Features & Benefits

Feature

Gant tricoté polyamide

Enduction nitrile microporeux ultra fin sur la paume et le bout des doigts

Dos non enduit

Poignet élastiqué

Benefit

COMFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une dextérité exceptionnelle.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le maillage très serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et apporte une bonne tactilité.

Le dos aéré et l'enduction extra-légère optimisent la respirabilité du gant.

RESISTANCE

L'enduction nitrile microporeux très fin assure une bonne résistance à l'abrasion et à l'huile tout en laissant respirer la main.

SAFETY

Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.
Les gants sont certifiés "sans silicone" pour permettre l'utilisation de peinture.

HYGIENE

Son coloris noir le rendent moins salissant et accroissent sa durée de vie.

Technical Description

Description

CATEGORIE CE : II Risque intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté polyamide Enduction nitrile microporeux ultra fin sur la paume et le bout des doigts

Dos non enduit

Poignet élastiqué

Product Technology

Tricoté Enduit

Gauge

15

Glove/liner color

Noir

Coating Type

Polyamide et nitrile

Length

25 cm

Thickness

0,75 mm

Harmlessness

Conforme aux Normes Européennes

Dexterity

Classe 5

Sizes

7 à 10

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	3
Cutting resistance (Coupe test)	1
Tear resistance	3
Puncture resistance	1

Packaging Label

Tagging

CE HONEYWELL

2232278 XX

EN 420

EN 388 : 3131

Certifications

EU Category PPE
2

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

EU Certification
EU Attestation

Additional Information

User Manual
UI 102

User Information Sheet
102

Maintenance

Storage Information
Conditionnement minimum : 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Care Instructions
Cet article peut être nettoyé. Pour les préconisations de lavage, consultez Honeywell Safety Products.