

Fiche Produit



PARKA / VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ

PARKAEIFF4OG



Normes

CE  3 2  2 2  3 3  3 3

Taille M à 4XL Taille S Avec doublure amovible

Combinaison possible

PARKA 4 EN 1  +  **PARKA 4 EN 1**  + 

PARKAEIFF4OG GILAFEIFF6OG PARKAEIFF4OG BLOUSEIFF2OG

Tailles disponibles

S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



Descriptif du produit

- Manches montées.
- Coutures entièrement étanchées.
- Doublure de propreté noire.
- Système de fermeture à glissière, patte d'accroche au col et aux poignets pour fixer le blouson Softshell (BLOUSEIFF2OG) ou le gilet anti-froid à manches amovibles (GILAFEIFF6OG).
- Fermeture centrale à glissière double curseur sous double rabat fermé par 6 boutons pressions.
- Mentonnière orange sur côté droit.
- Bas de manches avec soufflet d'aisance et patte de serrage avec boutons pressions.
- Col fermé par trois boutons pressions avec capuche intégrée, entièrement doublée, comprenant un cordon de serrage avec bloqueurs.
- Porte-badge avec fenêtre plastique sur la poitrine côté droit au porté.
- Une poche type « Napoléon », sous double rabat central, fermée par fermeture à glissière.
- Une poche intérieure fermée par auto-agrippant.
- Deux poches basses avec rabat fermées par fermeture à glissière.
- 2 ceintures rétroréfléchissantes microprismatiques REFLEXITE® GP 340 gris de 5 cm cousus.
- 2 brassards rétroréfléchissants microprismatiques RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousus sur chaque manche.
- Trappe de visite au bas de la parka pour faciliter le marquage du vêtement.
- Empiècements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure.

Matières premières

Tissu :

Tissu imper-respirant 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 200 g/m².

Doublure de propreté noire taffetas 100% polyester.

Tissu rétroréfléchissant :

Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 40°C.

Bandes rétroréfléchissantes microprismatiques REFLEXITE® GP 340 gris. 75 cycles de lavage à 60°C.

Stockage

La parka /veste de pluie haute visibilité est conditionnée dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

Entretien

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.

50 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 méthode 5A).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



Conformité et Attestation d'Examen CE de Type

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN 340 : 2003** pour les exigences générales.
- **EN 471 : 2003 + A1 / 2007** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité à usage professionnel.
- **EN 14058 : 2004** pour la protection contre les climats frais (-5°C et plus).
- **EN 343 : 2003 + A1 / 2007** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen CE de type a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

PARKAEIFF4
N° 03313675