

143 g



ULTRA-PERFORMANTE

MONTURE SPECIALE EN ELASTOMERE

DOUBLE ECRAN DE PROTECTION

Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques uniques, cet équipement s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une haute protection contre les risques mécaniques et projections de liquides à savoir : industrie, atelier mécanique, décapage, industrie automobile, agriculture, exploitation forestière, rénovation de façades, travail en carrière, menuiserie, entretien des espaces verts, peinture, laboratoire...

Egalement utilisable par les forces d'intervention, la lutte contre le feu...

Caractéristiques techniques

- ✓ **Lunette-masque de protection premium. Non aérée.**
- ✓ Protection UV.
- ✓ **Oculaires** : double oculaire de protection incolore
 - oculaire intérieur en acétate traité antibuée 0.50 mm (marquage N)
 - oculaire extérieur en polycarbonate anti-rayures 2.30 mm (marquage K)
- ✓ **Monture** : élastomère souple et confortable.
- ✓ Bande élastique réglable en néoprène.
- ✓ Bordure large et pont nasal confortable.
- ✓ **Dimensions** : 190 mm x 90 mm x 95 mm.
- ✓ **Poids** : 143 g.
- ✓ **Conditionnement** : - carton de 72 unités
- boîte de 6 unités.



En savoir plus sur : www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ Monture en élastomère (HTPR), ultra-résistante notamment, contre des températures élevées (utilisé notamment par les soldats du feu).
- ✓ Sa forme arrondie permet de s'adapter parfaitement aux contours de tous les visages pour un confort accru et moins de fatigue au travail.
- ✓ Le large bord accentue la sensation de confort et de qualité.
- ✓ Ecran panoramique avec large champ de vision. Pont nasal confortable.
- ✓ Le cadre sombre protège de la réflexion de la lumière.
- ✓ La lanière élastique est facilement réglable grâce à une boucle plastique.
- ✓ Compatible avec un grand nombre de masques respiratoires et de lunettes de vue.
- ✓ Ecran intérieur en acétate pour une meilleure protection contre les liquides et produits agressifs. Excellente résistance à la buée (N).
- ✓ Ecran extérieur en polycarbonate traité anti-rayures (K) pour une plus longue durée de vie de l'équipement et un meilleur confort.
- ✓ Lanière de maintien en néoprène, évite l'accumulation de peluches dans les endroits sensibles, bonne résistance aux liquides agressifs...

Conformité

Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant les normes européennes :

- **EN166 : 2001** (spécifications). - **EN170 : 2002** (filtres de protection contre les ultraviolets).

Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux

Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour une protection contre les risques intermédiaires.

Attestation d'Examen CE de type (AET) délivrée par **INSPEC**, organisme notifié **n°0194**.



Protection mécanique	Symbole BT	Résistant contre les impacts à moyenne énergie de particules lancées à grande vitesse (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm et ayant une masse minimale de 0.86g lancée à 120 m/s) à des températures extrêmes.
Qualité optique	Symbole 1	Classe 1 (travaux continus).
Exigences particulières	Symboles 3 4 5 9	Liquides (gouttelettes). Grosses particules de poussières (poussière ayant une grosseur de particules > 5µm). Gaz, vapeurs, gouttelettes vaporisées, fumée et poussière ayant une grosseur de particules < 5µm. Protection contre le métal fondu et les solides chauds
Exigences optionnelles	K N	Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules Résistance à la buée
Numéro d'échelon	Symbole 2C-1.2	Perception des couleurs : peut être altérée. (sauf marqué 2C). Applications spécifiques : à utiliser avec des sources qui émettent un rayonnement ultraviolet prédominant aux longueurs d'ondes < 313 nm et lorsque l'éblouissement n'est pas un facteur important. Cela s'applique aux rayonnements U.V.C et à la plupart des U.V.B ^{b)} . Source spécifique : Lampes à vapeur de mercure à basse pression, telles que celles utilisées pour stimuler la fluorescence ou les «lumières noires», les lampes actiniques et germicides. ^{b)} U.V.B:280 nm à 315 nm et U.V.C: 100 nm à 280 nm.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety