



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tricotés 100% polyamide.
Enduction PU grise sur la paume et le dos.
Poignet élastique. Longueur 220 - 270 mm.



**GANTS
398.004T**

TAILLES

6, 7, 8, 9, 10, 11.

UTILISATION

Gants de manutention fine protégeant des risques mécaniques.
Forme anatomique. Spécialement adaptés lorsqu'une grande dextérité est recherchée.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanche aux liquides. A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes.
A ne pas utiliser contre les risques thermiques et chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales) et EN 388-1994 (risques mécaniques).



3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
1 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994

Dextérité : 5 (EN 420-1994).

Attestation : N°0072/021/162/05/99/0062/EXT/02/07/05 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (N°0072).



ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

GROUPE RG

38, route de Saint-Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

FP398004T
AL - Juin 2008