# 51LET **545 ECO**



# **FICHE PRODUIT**





Fermeture centrale par auto-agrippant.



Pourtour du gilet souligné par un biais gris.



Bandes rétroréflechissantes microbilles cousues 25 cycles.



|                       | Référence  |
|-----------------------|------------|
| GI545ECOJF GI545ECORF | GI545ECOOF |



Entretien



20 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 Méthode 5A).

Taille

#### **DESCRIPTIF DU PRODUIT**

- Fermeture centrale par un auto-agrippant.
- · Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousue.

## **MATIÈRES PREMIÈRES**

#### TISSU EXTERIEUR

• Maille bloquée 100% polyester. Poids : 120 g/m<sup>2</sup>.

## TISSU RETROFLECHISSANT

• Transfert rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 méthode 2A).

## **STOCKAGE**

Le gilet 545 ECO est conditionné dans un emballage individuel transparent. Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

# **ENTRETIEN**

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C. 20 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 méthode 5A). Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



# CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 20471 / 2013 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.





Novembre 2014 FT DM. 022/05. Photos et textes non contractuels