

Casque KARA



NFEN 397

NFEN 50365

NFEN 166

48 mois

340 g

Domaine d'utilisation

Casque de protection à visière courte ou longue destiné aux divers métiers du bâtiment, des travaux publics, de l'industrie.



Coiffe textile

KARA MONTEUR
avec lunette

Caractéristiques

Le KARA est constitué de :

- une calotte moulée sous pression en A.B.S. avec ou sans aérations (avec porte-lampe intégré)
- un harnais comportant :
 - une coiffe textile à 4 points de fixation
 - un bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité avec serre-nuque à crémaillère autobloquante, amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté avec une garniture de confort de 32 cm

Coloris : casque avec aérations : blanc, jaune, orange, vert, bleu, rouge
casque sans aérations : blanc, autres coloris par 200 pièces minimum



Poids : 340 g

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque.

Durée d'utilisation : 48 mois

Tests

Le casque de protection est conforme à la norme NFEN 397, et aux exigences facultatives suivantes :

- résistance aux très basses températures, **-30°C**
- isolement électrique sur le modèle sans aérations (EBT), **symbole 440V~**
- résistance à la projection de métaux en fusion sur le modèle sans aérations (EBT), **symbole MM**

Le casque de protection est conforme à la norme NFEN 50365 :

- isolement électrique sur le modèle sans aérations (EBT), **symbole**  Classe 0

La lunette de protection est conforme à la norme NFEN 166, dont les principaux tests sont les suivants :

- puissances optiques, **classe optique 2**
- lunette incolore : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : **numéro d'échelon : 2-1,2**, selon EN170
 - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120m/s, **symbole B**
- lunette teintée : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : **numéro d'échelon : 5-3,1**, selon EN172, filtre très foncé
 - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120 m/s, **symbole B**

Version LUNETTE INTÉGRÉE

Casque équipé d'une lunette de protection en polycarbonate (incolore ou teintée), traitée anti-rayures.

Poids : 40 g

Durée d'utilisation : 48 mois

Version MONTEUR

Casque équipé d'une jugulaire 4 points (fermeture boucle flash).

Accessoires

Dispositif anti-bruits, écrans faciaux grillagés, protège-face, porte-lampe intégré, passe fil, lampe frontale, jugulaire coton ou cuir en 12 et 20mm, jugulaire 4 points, coiffe de propreté, étiquette nominative gravée.



lunette KARA incolore



lunette KARA teintée

Marquage

Le casque peut recevoir un marquage frontal (38x58 mm maxi) et latéral (60x16 mm), par estampillage à chaud de votre sigle ou raison sociale.

AET (casque) 0069/478/158/05/01/1015/UTAC
AET (casque) 0069/478/158/05/07/07028/UTAC
AET (lunette) 0070/090/085/07/02/0072/INRS