

GK/ALU/3D/CAT/SP

GANT SOUDURE



EPI Catégorie II

Taille : 10



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de soudure

Gant 3 doigts paume et dessous de la manchette en croûte de bovin traitée anti-chaueur, dos du gant et dessus de la manchette en tissu 100% para-aramide aluminisé, entièrement doublé d'un molleton 100% laine, manchette de 17 cm. Coutures au fil 100% para-aramide. Vendu à la pièce main droite (MD) ou main gauche (MG)

LES + PRODUITS



RESISTANCE

Le dos en tissu 100% para-aramide aluminisé offre une excellente résistance aux projections ainsi qu'au rayonnement.



PROTECTION

La manchette de 17 cm apporte une excellente protection des avant-bras.



CONFORT

La doublure en molleton 100% laine confère au gant GK./ALU/3D/CAT/SP un très bon confort.

CARACTÉRISTIQUES EN388

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ●
● ● ○ ○ ○
● ● ○ ○
● ● ● ○

CARACTÉRISTIQUES EN407

Comportement au feu :
Chaleur de contact :
Chaleur convective :
Chaleur radiante :
Petites projections de métal liquide :
Grosses projections de métal liquide :

NIVEAUX

● ● ● ●
● ● ○ ○
X
● ● ● ●
X
X

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13
Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
Email : lebon@lebonprotection.com
Site : www.lebonprotection.com