



DESCRIPTION

Le Protector® First Base 3 est la troisième génération de l'innovante casquette antiheurts de style baseball de Scott Safety, conçue et homologuée conformément à la norme EN 812, notamment l'annexe A1. La casquette First Base 3 a été conçue en partenariat avec certaines des plus grandes entreprises du monde de façon à constituer un équilibre parfait entre confort, protection et style, en vue de favoriser le plus haut niveau d'acceptation de la part de l'utilisateur. La gamme présente un choix de trois styles de casquettes : Classic, Xtra et Elite, chacun offrant des spécifications différentes pour répondre à toutes les exigences.

APPLICATIONS

La gamme de casquettes antiheurts First Base 3 est conçue pour protéger des effets d'un choc de la tête contre des objets durs, immobiles, qui peuvent provoquer des lacérations ou d'autres blessures superficielles. Les casquettes antiheurts ne sont pas destinées à protéger des effets de chutes ou de lancements d'objets ou de charges suspendues, et n'offre pas le même niveau de protection qu'un casque industriel, comme spécifié dans la norme EN 397. Les applications et environnements types qui utilisent la protection antiheurts de style baseball sont la fabrication et la maintenance dans l'aérospatiale, l'automobile et les secteurs d'entretien des installations, les employés du transport et de la logistique, les artisans travaillant dans des environnements sans risque de chute d'objets et des institutions tels que la police.

Homologations

	Classic	Classic Haute Visibilité	Xtra	Elite
EN 812:A1, incluant -30° C	✓	✓	✓	✓
EN 471 (Matériau soumis à essai selon les clauses 5.1, 5.2)	-	✓	-	-
EN(V) 343 (Protection contre les intempéries)	-	✓	-	-
GOST ROCTP 12.4.245-2007 	✓	✓	✓	✓

FICHE TECHNIQUE

First Base® 3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Classic	Xtra	Elite
			
Style de coque			
Poids	Classic standard – 200 g (SP), 190 g (RP), 180 g (MP) Modèles haute visibilité 230 g (SP), 220 g (RP)	220g (RP)	215g (SP), 205g (RP), 195g (MP)
Matériau de la coque	ABS	ABS	ABS
Tissu	100 % polyester - standard et haute visibilité	67 % polyester, 33 % coton	100 % polyester - standard et haute visibilité
Filet	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester
Emplacement du filet	Latéral	Latéral	Latéral / Supérieur
Degré de tenue des couleurs	4	4	4
Bandeau	Tissu à capillarité - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral	Tissu à capillarité - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral	Tissu à capillarité - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral
Mousse	Éthylène-acétate de vinyle (EVA)	Éthylène-acétate de vinyle (EVA)	Éthylène-acétate de vinyle (EVA)
Bride de réglage	Élastique	Élastique	Élastique
Boucle de réglage	POM (polyacétal)	POM (polyacétal)	POM (polyacétal)
Galons en matière réfléchissantes	Classic standard N/A Modèles haute visibilité Galon ✓ Bande ✓	N/A	Galon ✓
Longueurs de visière	Standard (SP-70 mm), réduite (RP-54 mm) et mini (MP-25 mm)	Visière réduite (RP-54 mm)	Standard (SP-70 mm), réduite (RP-54 mm) et mini (MP-25 mm)
Étanchéité	Modèles haute visibilité	N/A	N/A

TENUE DES COULEURS*

La tenue des couleurs permet de mesurer la permanence d'une couleur sur un tissu. En général, le lavage et la lumière sont les principales raisons de la décoloration d'un tissu. Lors de l'évaluation de toutes les formes d'un changement de couleur, on utilise une échelle de 1 à 8, 1 correspondant à une très faible tenue des couleurs (dégradation maximum) et 8 correspondant à une très bonne tenue à la lumière (dégradation minimum). La tenue des couleurs de tous les tissus First Base 3 a été soumise à essai conformément à l'ISO 105 et ils ont reçu des notes globales de tenue des couleurs d'un niveau 4. Ces notes correspondent aux notes généralement acceptées de tenue des couleurs pour l'habillement en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon, qui exigent une notation de 3-4.

FICHE TECHNIQUE

First Base® 3

TABLEAU DES DISPONIBILITÉS

Modèle de casquette			Classic						Xtra						Elite					
Longueur de visière			SP		RP		MP		SP		RP		MP		SP		RP		MP	
Pantone Référence			C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S
B			•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	424		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
DG	343		•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	424		•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
GB	424		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
HVY	809		•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HVO	811		•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB	282		•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
NG	282 424		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
R	187		•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RB	2726		•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W			•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*C= complet, S = recharge.

*La référence Pantone ne doit être qu'une indication, car cette référence précise de couleur n'existe pas pour les tissus teints.

DECLARATION DE CONFORMITE

Scott Safety travaille en étroite collaboration avec ses fournisseurs fidèles et comprend que ses clients aient besoin d'être assurés qu'aucun matériau interdit n'est utilisé dans la production des casquettes antiheurts First Base 3. Tous les matériaux utilisés dans la fabrication des tissus ont été enregistrés auprès de REACH. REACH est une nouvelle réglementation de la Communauté européenne sur les produits chimiques et leur utilisation sûre (CE 1907/2006). Elle traite de l'enregistrement, de l'évaluation, de l'autorisation et des restrictions des substances chimiques. La nouvelle législation est entrée en vigueur le 1er juin 2007. Aucun des produits chimiques indiqués sur la liste interdite n'est utilisé dans la fabrication de cet article. Scott Safety peut également rassurer sa clientèle sur le fait que les réglementations de conformité gouvernementales sont respectées dans la fabrication de cet article. Scott Safety effectue des vérifications chez ses principaux fournisseurs pour garantir la conformité aux normes d'éthique et de haute qualité qui sont exigées par notre entreprise.

SCOTT
SAFETY



FICHE TECHNIQUE

First Base® 3

COLISAGE				
PK (20) - Complet	Classic	Classic HV	Xtra	Elite
Poids du colis	5.9Kg	6.32Kg	6.5Kg	6.2Kg
Dimensions du colis	L52x W52 x H19 cm	L52x W52 x H19 cm	L55x W50 x H20 cm	L52x W52 x H19 cm
Volume du colis	51,376 cm ³	51,376 cm ³	55,000 cm ³	51,376 cm ³
PK (50) - Rechange	Classic	Classic HV	Xtra	Elite
Poids du colis	4.0Kg	4.84Kg	4.9Kg	4.3Kg
Dimensions du colis	L50x W23 x H20 cm	L50x W23 x H20 cm	L50x W23 x H20 cm	L50x W23 x H20 cm
Volume du colis	23,000 cm ³	23,000 cm ³	23,000 cm ³	23,000 cm ³

ENTRETIEN/NETTOYAGE

Les tissus de tous les modèles First Base 3 sont lavables en machine. Veuillez noter que les instructions de lavage ci-dessous doivent être respectées lors du nettoyage des modèles First Base 3.

Classic	Classic HV	Xtra	Elite
 Protector® First Base® 3 Classic 100% POLYESTER MICRO FIBRE 40° X [] [] [] DO NOT USE FABRIC SOFTENERS NAME _____ DATE OF ISSUE _____	 Protector® First Base® 3 Classic HV 100% POLYESTER 40° X [] [] [] DO NOT USE FABRIC SOFTENERS NAME _____ DATE OF ISSUE _____	 Protector® First Base® 3 Xtra 67%/33% POLYESTER/COTTON 40° X [] [] [] DO NOT USE FABRIC SOFTENERS NAME _____ DATE OF ISSUE _____	 Protector® First Base® 3 Elite 100% POLYESTER MICRO FIBRE 40° X [] [] [] DO NOT USE FABRIC SOFTENERS NAME _____ DATE OF ISSUE _____

AIDE À LA COMMANDE

Une feuille séparée avec les références est disponible sur demande. Veuillez contacter le service client pour demander ce document.

ÉLIMINATION

Veuillez consulter les règlements locaux pour connaître les modalités et les lieux d'élimination.