

# VOSS INFO

F i c h e t e c h n i q u e



## INAP-PCG (= INAP-67) casque de sécurité selon EN 397

SAFETY  
MADE IN  
GERMANY

Secteurs d'emploi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Métallurgie et industrie lourde</li><li>• Fonderie de fer et de verre, aussi bien que zones chaudes et autres secteurs aux conditions extrêmes</li><li>• Travaux dans les domaines de basse tension</li><li>• Travaux avec les domaines en combinaison avec une visière de protection appropriée</li></ul>
Coque du casque	<ul style="list-style-type: none"><li>• en polycarbonate renforcé de fibres de verre</li><li>• casque à coque droite avec gouttière</li></ul>
Coiffe intérieure	<ul style="list-style-type: none"><li>• coiffe intérieure à sangle de 6 points</li><li>• support courroie pour jugulaire</li><li>• amovible bandeau en cuir</li><li>• bandelettes de mousse, montées</li></ul>
Résistance	<ul style="list-style-type: none"><li>• résistance à la chaleur : pour longue terme à 150 ° C / court &gt; 1.000 ° C</li><li>• résistance satisfaisante aux produits chimiques</li></ul>
Tests complémentaires	<ul style="list-style-type: none"><li>• examen MM, résistance aux projections métalliques</li><li>• résistance aux températures jusqu'à -30°C</li><li>• Cat. III de CE-directives 89/686/CEE certification selon EN 50365 (0682, Partie 321):2002-11</li><li>• isolation électrique (éprouvé 1.000 V)</li><li>• testé selon RWE-Eurotest (10 kA/1 s)- protection parfaite contre l'arc électrique par utilisation ensemble avec une visière appropriée</li><li>• extrême rigidité latérale, examen-LD</li></ul>
Durée d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"><li>• jusqu'à 10 ans</li></ul>
Dimension / réglage	<ul style="list-style-type: none"><li>• I - III / réglable de 51 à 64 cm, le pas de 0,5 cm</li></ul>
Poids de coque de casque	<ul style="list-style-type: none"><li>• appr. 370 g</li></ul>
Unité d'emballage	<ul style="list-style-type: none"><li>• max. 30 pièces par modèle et couleur / par carton</li></ul>
Individualisation	<ul style="list-style-type: none"><li>• application du logo par sérigraphie ou tampographie ou feuille autocollante (max. 4 couleurs), laquage , aussi bien que laquage métallique (pour utilisation sous les températures plus élevées), bandeaux réfléchissants</li></ul>
Dimensions du logo, max.	<ul style="list-style-type: none"><li>• frontal: appr. 50 x 40 mm / latéral: appr. 80 x 20 mm</li></ul>
Accessoires / Pièces de rechange (optionnel)	<ul style="list-style-type: none"><li>• visières, fermeture pivotante (VOSS-crémaillère) pour ajuster la dimension, jugulaires, protège-nuque</li></ul>

Coloris  
NrArt

jaune soufre / RAL1016

12231016

signal-blanc / RAL9003

12239003

carmin-rouge / RAL3002

12233002

bleu foncé / RAL5005

12235005

Si vous avez des questions supplémentaires concernant nos produits n'hésitez pas de nous contacter à tout moment.

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststr. 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de Sicherheit durch

Qualität