NOTICE D'UTILISATION

alu

commercial@edc-protection.com
54385 Noviant aux Près
Tél : 03.83.23.68.68
Fax : 03.83.24.14.11

22/06/2010

Référence: 5119-400
ancienne référence:

CAGOULE ALUMINISEE ALUCAM

Descriptif:

confectionnée en tissu fibre-carbone/para-aramide aluminisé - Doublée coton 100% ignifugé Proban® -Casque sidérurgiste intégré coiffe textile réglable - Couvre épaules non doublé - Ouïes latérales pour aération et audition - toutes couture en fil Kevlar - Equipée d'une visière grillagée fixe e par devant d'une visière en polycarbonate (incolore ou dorée) fixée sur un arceau extérieur et en bas par un bouton pression- les visières polycarbonates ne sont pas relevables mais sont facilement remplaçables- - ATTENTION: NE PAS UTILISER SANS LA VISIERE POLYCARBONATE BIEN EN PLACE DEVANT LA VISIERE GRILLAGEE - les visières polycarbonates sont conformes à la norme N166 indice 9 (projection de métal fondu)

dimensions: tailles disponibles: casque réglable

Préconisation

Protection contre le feu, la chaleur rayonnante (écran doré) et les projections de métal fondu (avec visière polycarbonate)

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE
Cet article est en cours d'examen par le laboratoire notifié CENTEXBEL pour l'obtention d'une attestation CE de type

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340

EN 531 (1995)

A B2 C3 D3 E3

E	Projection de fonte en fusion	(niveau de 1 à 3)
D	Projection d'aluminium en fusion	(niveau de 1 à 3)
C	Chaleur radiante	(niveau de 1 à 4)
B	Chaleur convective	(niveau de 1 à 5)
A	Propagation de flamme limitée	(A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:

Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

recommandations:

NE PAS UTILISER SANS LA VISIERE POLYCARBONATE BIEN EN PLACE DEVANT LA VISIERE GRILLAGEE -cet équipement doit être complété avec des EPI adaptés (manteau, guêtres, gants)



tableau des tailles :

manteau/tablier longueur	A
120 cm	164-170cm
130 cm	170-182cm
140 cm	182-188cm
150 cm	188-194cm
160 cm	194-200cm

mant/vest/combi/pant Tailles		B et C
S	T2	92 à 96cm
M	T3	96 à 104cm
L	T4	104 à 112cm
XL	T5	112 à 120cm
XXL	T6	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de B ou C

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.
Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.