

EVO® VISTAshield® porte-badge/lampe, jugulaire 4 points, réfléchif CR2 gris, ventilé, crémaillère Revolution®

Blanc/Blanc / AMD249-M04-F00



DESCRIPTION

Le casque nouvelle génération EVO@VISTAshield®, dernier né de la lignée des casques de la gamme Evolution®. Un concentré de technologie alliant protection du crâne et protection oculaire classe 1 anti impact A. La protection oculaire est facile à déployer, à ajuster et à entretenir, pour une protection à porté de main à tous les instants.

Le casque EVO@VISTA® a été spécialement conçu pour être compatible avec d'autres EPI de la gamme JSP. Ce casque combine une protection permanente supérieure avec une calotte robuste en ABS et un confort inégalé avec le harnais textile à crémaillère Evolution® 3D-Adjustment™.

OPTIONS

Blanc/Blanc (AMD249-M04-F00)

NORMES

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière Micro		Résistance à l'impact 50 Joules
	Isolation Électrique 1000V		Déformation Latérale Oui
	métal fondu (MM) Oui		Température Maximale + 50°C
	Température Minimale -40°C		Calotte en ABS Oui
	Recyclable Calotte:		Textile Harnais
	Ajustement de la profondeur Harnais 3D		Serrage crémaillère: Oui
	Option réfléchissante Monté		Fentes universelles pour accessoires Oui
	Ventilation Oui		Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397) Monté
	BSI Kitemark Oui		JSPCheck Oui
	PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 2C		TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire 1,2
	Marque du fabricant JSP dagger		Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée). 1
	Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 190 m/s. Protection maximale de 190 m/s pour les écrans faciaux. A		Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif T
	Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif) K		Résistance à la buée (facultatif)
	Longueur de la visière 13cm		Poids du produit 568g

CARACTÉRISTIQUES



Lunettes de vue

Compatible avec les lunettes de vue, le casque EVO@VISTAshield® permet à l'utilisateur de porter ses lunettes correctrices sans risquer de les abîmer. Grâce à l'écran intégré, une protection haute performance est assurée sans compromettre la bonne vision de la personne.



Entièrement ajustable

L'écran du EVO@VISTAshield® est facile à descendre et à remonter. Avec un simple mouvement, le porteur peut trouver l'inclinaison optimale pour une protection parfaite du visage.



Compatibilité

Le casque EVO@VISTAshield® a été spécialement conçu pour être compatible avec les



Couverture

L'écran EVO@VISTAshield® a été conçu pour optimiser la couverture du visage sans gêner les



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 25 Apr 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.



demi-masques, tels que le Force®8 PressToCheck™ ainsi que les coquilles anti-bruit pour casque Sonis®.



Réfectivité CR2:

Fabriqué avec un matériau réfléchissant de grande intensité, le CR2 offre en moyenne 60 % de réflectivité supplémentaire par rapport à des vêtements réfléchissants classiques. Les bandes CR2 sont à commander en option.



Cellule de sécurité

La cellule de sécurité protège le porteur d'éclats qui pourraient s'introduire entre la lunette et le crâne. Le porteur est également protégé en cas de choc sur la sur-lunette qui ne pourra pas atteindre le crâne et causer des blessures.



Accessories

Ports d'attaches pour des coquilles anti-bruit. Possibilité de rajouter un porte-badage avec porte lampe et des bandes réfléchissantes CR2 pour augmenter la visibilité.



Confort

Léger et compact avec seulement 515g. Une crémaillère ajustable, un harnais terylène de 6 points avec réglage 3D pour un ajustement optimal. Un harnais en terylène à 6 points & une basane Chamlon™ pour un confort sans égal.



JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

mouvements du porteur.



Porte-badage

Porte badge plastique transparent, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge. Le porte badge est à commander en option.



Vision

L'écran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale. Conforme à EN166.1.AT.KN, offrant une protection contre les impacts, même à des températures extrêmes avec un revêtement anti-rayures et anti-buée.



Calotte en ABS robuste

La gamme EVO®Vista® se caractérise par une calotte en ABS extrêmement robuste conçue pour une protection supérieure. Le casque se distingue par son design à cinq bandes et le bouclier JSP.



Harnais textile

Un harnais en terylène à 6 points & une basane Chamlon™ pour un confort sans égal.



Existe en version ventilé/non-ventilé

Ventilation latérale et arrière pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la calotte, pour réduire la température de 2-3°C en moyenne. Existe en version non ventilé également.

LOGO

Arrière

GAMME



VIDÉOS

- www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s
- www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI
- www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t
- www.youtube.com/watch?v=i8-pUlrI1o

TÉLÉCHARGEMENTS

- [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- [doc-evo-vistashield-updated-nb2797.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 25 Apr 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.

