

### DESCRIPTION

Casque de protection spécialisé intégrant des surlunettes de protection contre les impacts d'énergie moyenne (niveau B). Également disponible avec la jugulaire 4 points SecurePlus pour plus de sécurité / Maintien optimale de la tête.

Le nouveau porte-badge Centurion est fixé à l'avant du casque de sécurité. Le système est sur et robuste. Il permet l'affichage de la Carte d'Identité Professionnelle, carte de visite ou de détails médicaux.

### SPÉCIFICATIONS

	Code	Option	Poids
Codes produits et options de casque	S20*RSBH	Crémaillère, non ventilé	515gm
	S20*RFSBH	Crémaillère, ventilé	515gm
	S20*RLSBH	SecurePlus Crémaillère, non ventilé	544gm
	S20*RLFSBH	SecurePlus Crémaillère, ventilé	544gm
Taille de Casque	52 - 64cm		
Dimensions du porte badge	85mm x 54mm		
Visière	Courte (20mm)		

\* Insérer le code couleur du casque.

### MATÉRIAUX DE CASQUE

Calotte	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Coiffe	Toile Térylène 6 points d'ancrage
Tour de tête	LDPE (polyéthylène basse densité)
Bandeau anti-transpirant	Dry-Tech (polyester)
Crémaillère	Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm
Surlunettes	Polycarbonate moulé (avec revêtement anti-éraflures et anti-buée)
EN 397 Mentonnière d'ancrage	Clips polyester et acétal imprimés

### MATÉRIEL ET COULEURS DE SUPPORT DE BADGE DE CASQUE

Corps	ABS blanc (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Porte	Clear Polycarbonate
Adhésif	3M VHB


### COULEURS DE CASQUE

	Blanc	Bleu	Rouge	Jaune	Orange	Vert	Bleu clair	Noir	Gris	Jaune vif	Orange vif
Code couleur	W	B	R	Y	O	G	LB	K	E	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	7000	1026	2005
Pantone	Blanc	2768	1807	109	1505	343	2935	Noir	7545	809	1655

Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.



## IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE



Côtés	
	100mm
	20mm

Arrière	
	100mm
	20mm

## NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

Produit	EN 397:2012 + A1:2012						Options non normalisées EN 397	ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1	Options non normalisées ANSI/ISEA	CSA/ CAN Z94.1-05 Type 1		Testé selon les exigences de performance AS/NZS 1801:1997 Type 1								
	Déformation latérale (LD)	- 30 °c (basse température)	Métaux en fusion (MM)	440V a.c. (résistance électrique)	1000V a.c. (résistance électrique)	- 40 °C (basse température)				Classe C (conducteur 0 V CA)	Classe E (20 000 V CA)		- 30 °c (basse température)	- 40 °c (basse température)	Classe C (conducteur 0 V CA)	Classe E (20 000 V CA)				
Crémaillère, non ventilé S20*RSBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓								
Crémaillère, ventilé S20*RFSBH	✓	✓				✓	✓	✓												
SecurePlus Crémaillère, non ventilé S20*RLSBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓								
SecurePlus Crémaillère, ventilé S20*RLFSBH	✓	✓				✓	✓	✓	✓											
Protection oculaire	Protection contre les impacts	EN 166					EN 169	EN 170	EN 171	EN 172	EN 175	EN 1731	GS-ET-29 Révision 1	ANSI/ ISEA Z87.1+ (Impact évalué)	CAN/ CSA- Z94.3-07					
		F : faible énergie	B : moyenne énergie	A : haute énergie	1 : qualité optique	3 : gouttelettes	9 : projections de métaux en fusion	T : particules grande vitesse	8 : arc électrique	Échelon 3	Échelon 5	2C-1,2	2-1,2	4-5	5-2,5	5-3,1	Soudage et techniques connexes	Utilisation contre les dangers mécaniques (secteur forestier notamment)	Écrans faciaux pour travaux sous tension et protection classe 2 contre les éclairs d'arc	Norme américaine des protections oculaires et faciales
Surlunettes incolores S576		✓		✓		✓													✓	✓
Surlunettes fumées grises S576SE		✓		✓		✓								✓						

## ACCESSOIRES DE CASQUE

Visage	Casque Combi compatible avec les gammes de protections faciales Connect, Euro et Contour
Attaches pour accessoires	Attaches pour accessoires S570 Connect ou S565 Euro
Oreilles	Compatible avec les protections auditives pour casque Scala XI S72CE et Scala X S71CE de Centurion (fournies avec les attaches pour accessoires S570 Connect ou S565 Euro)
Yeux	S576 Surlunettes incolores ou S576SE surlunettes fumées grises avec revêtement anti-écaflures et anti-buée
Autocollants	S30HIRS Sets d'autocollants argentés à haute intensité de réfléchissement disponibles. Matériau conforme aux exigences de la norme EN 12899-1 Ra2
Bandeau anti-transpirant	S31D Bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Mentonnière	Compatible avec S30E Mentonnière 2 points d'ancrage à élastique, SecurePlus Mentonnière 2 points d'ancrage S30Y, S30LY et S30YE (élastique)
Coiffe	S33/34 Coiffe Térylène avec bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Coiffe à crémaillère	S33/35 Coiffe Térylène avec crémaillère « Twist2Fit » premium et bandeau anti-transpirant Dry-Tech

## CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	5 par couleur, dimensions de la boîte 28 x 22 x 50cm, poids de la boîte 2.95kg
Stockage	Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C) Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte
Durée de vie	Le casque de protection Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit
Nettoyage	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux
Élimination	Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel