

## EVO® VISTAlens® DualSwitch™ ventilé, crémaillère Revolution®

Blanc/Fumé / AMF270-405-F00



### DESCRIPTION

Le casque EVO® VISTAlens® DUALSWITCH™ combine la technologie de protection oculaire intégrée et la jugulaire innovante DUALSWITCH™ qui permet de passer en un mouvement de la norme EN397 (pour le travail au sol) à l'EN12492 (pour le travail en hauteur).

### OPTIONS

**Blanc/Fumé (AMF270-405-F00)**  
Orange / Fumée (AMF270-401-J00)  
Jaune / Fumé (AMF270-409-H00)

### NORMES

EN 12492 • EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



## INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière <b>Micro</b>		Résistance à l'impact <b>100 Joules</b>
	Résistance aux chocs latéraux <b>25 Joules</b>		métal fondu (MM) <b>Oui</b>
	Déformation Latérale <b>Oui</b>		EN 50365 ELECTRICAL INSULATION <b>1000V</b>
	Température Maximale <b>+ 50°C</b>		Température Minimale <b>-40°C</b>
	Calotte en ABS <b>Oui</b>		Serrage glissière <b>Crémaillère</b>
	Recyclable Calotte: <b>Oui</b>		Textile Harnais <b>Oui</b>
	Ventilation <b>Oui</b>		Ajustement de la profondeur Harnais 3D <b>Oui</b>
	Jugulaire 4 points DualSwitch montée (conforme aux normes EN12492 et EN397) <b>Monté</b>		Fentes universelles pour accessoires <b>Oui</b>
	Option réfléchissante <b>Monté</b>		BSI Kitemark <b>Oui</b>
	JSPCheck <b>Oui</b>		PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre <b>2C</b>
	TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire <b>1.2</b>		Marque du fabricant <b>Dague JSP</b>
	Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée). <b>1</b>		Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité. <b>B</b>
	Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif <b>T</b>		Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif) <b>K</b>
	Résistance à la buée (facultatif) <b>N</b>		Longueur oculaire <b>9cm</b>
	Poids du produit <b>584.2 g</b>		Tour de tête: <b>53-64cm</b>

## CARACTÉRISTIQUES



### Travail en hauteur

Réglage de la force nécessaire pour le relâchement de la jugulaire à plus de 500 Newtons pour répondre à la norme du travail en hauteur EN12492. Cela empêche le casque de tomber en cas de chute.



### Travail au sol

Réglage de la force nécessaire pour le relâchement de la jugulaire à 150 -250 Newtons. Cela répond à la norme EN397 pour éviter l'étranglement.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 4 / Issued 27 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Lunettes de vue

Compatible avec les lunettes de vue, le casque EVO® VISTAlens® permet à l'utilisateur de porter ses lunettes correctrices sans risquer de les abîmer. Grâce à la sur-lunette intégrée, une protection haute performance est assurée sans compromettre la bonne vision de la personne.



## Entièrement ajustable

Des bras pivotants permettent de baisser et remonter la sur-lunette EVO®VISTAlens® sans efforts. Avec un simple mouvement, le porteur peut trouver l'inclinaison optimale avec ses lunettes de vue.



## Compatibilité

Le casque EVO®VISTAlens® a été spécialement conçu pour être compatible avec les demi-masques, tels que le Force®8 PressToCheck™ ainsi que les coquilles anti-bruit pour casque Sonis®.



## Joint facial en TPR

Le joint facial en thermoplastique assure une bonne étanchéité entre le visage et la sur-lunette pour une meilleure protection contre les éclats et pour un confort au porté.



## Réflexivité CR2:

Fabriqué avec un matériau réfléchissant de grande intensité, le CR2 offre en moyenne 60 % de réflectivité supplémentaire par rapport à des vêtements réfléchissants classiques. Les bandes CR2 sont à commander en option.



## Porte-badge

Porte badge plastique transparent, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge. Existe en version non ventilé également.



## Cellule de sécurité

La cellule de sécurité protège le porteur d'éclats qui pourraient s'introduire entre la lunette et le crâne. Le porteur est également protégé en cas de choc sur la sur-lunette qui ne pourra pas atteindre le crâne et causer des blessures.



## Vision

La sur-lunette, de classe optique 1, offre une vision panoramique avec une déformation minimale. Conforms to EN166.1.BT.KN, offering impact protection, even at extremes of temperature with anti-scratch and anti-mist coatings.



## Accessories

Ports d'attaches pour des coquilles anti-bruit. Possibilité de rajouter un porte-badge avec porte lampe et des bandes réfléchissantes CR2 pour augmenter la visibilité.



## Calotte en ABS robuste

La gamme EVO®Vista® se caractérise par une calotte en ABS extrêmement robuste conçue pour une protection supérieure. Le casque se distingue par son design à cinq bandes et le bouclier JSP.



## Confort

Léger et compact avec seulement 515g. A fully adjustable wheel ratchet and unique 3D Adjustment secures the helmet. A 6-point textile harness & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



## Double PPE

Le liner robuste en polypropylène expansé (PPE) assure une atténuation des chocs hors pair, offrant une protection contre les chocs latéraux, avant et arrière, selon les exigences de la norme EN12492




## Harnais textile

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



## JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



## Ventilation

Ventilation latérale et arrière pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la calotte, pour réduire la température de 2-3°C en moyenne. Existe en version non ventilé également.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 4 / Issued 27 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



## LOGO

- Frontal
- Arrière

## GAMME



VISTALENS DUALSWITCH

## VIDÉOS

- [www.youtube.com/watch?v=MkYerVOVfoc](http://www.youtube.com/watch?v=MkYerVOVfoc)
- [www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s](http://www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s)
- [www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t](http://www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t)
- [www.youtube.com/watch?v=GoHnouWARu4](http://www.youtube.com/watch?v=GoHnouWARu4)
- [www.youtube.com/watch?v=i8-pUlrIrl1o](http://www.youtube.com/watch?v=i8-pUlrIrl1o)
- [vimeo.com/398195919/](http://vimeo.com/398195919/)

## TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-evo-vistalens-dualswitch.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 4 of 4 / Issued 27 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

