



FRONTAL

DATE	03/11/2023
CLIENT	GROUPE RG

CASQUE	IDRA 2 BLANC
LOGO	NAVAL GROUP
COULEUR	Bleu & rouge sur fond blanc
DIMENSIONS	L=80mm x H=35mm
MARQUAGE	AUTOCOLLANT

Attention : les couleurs présentées ici peuvent ne pas correspondre à l'échantillon final dû à des variations liées aux systèmes d'impression (encre, type de papier) et/ou l'aperçu d'un écran d'ordinateur. Les correspondances de couleurs seront réalisées au plus approchant. Cette fiche permet de définir la taille du marquage et de décomposer les couleurs du logo afin de réaliser la photogravure des outils de marquage.

Après acceptation de cette fiche et réception de commande, un échantillon de casque marqué sera fourni et servira de Bon A Tirer.

NB : en cas d'annulation de commande, les frais techniques engagés et échantillons resteront à la charge du demandeur et feront l'objet d'une facturation.

auboueix

Casques de Protection



ARRIERE

DATE	03/11/2023
CLIENT	GROUPE RG

CASQUE	IDRA 2 BLANC
LOGO	DATE DE PEREMPTION
COULEUR	Noir
DIMENSIONS	H=10mm
MARQUAGE	MARQUAGE A CHAUD

Attention : les couleurs présentées ici peuvent ne pas correspondre à l'échantillon final dû à des variations liées aux systèmes d'impression (encre, type de papier) et/ou l'aperçu d'un écran d'ordinateur. Les correspondances de couleurs seront réalisées au plus approchant. Cette fiche permet de définir la taille du marquage et de décomposer les couleurs du logo afin de réaliser la photogravure des outils de marquage.

Après acceptation de cette fiche et réception de commande, un échantillon de casque marqué sera fourni et servira de Bon A Tirer.

NB : en cas d'annulation de commande, les frais techniques engagés et échantillons resteront à la charge du demandeur et feront l'objet d'une facturation.

casques



auboueix.com

CASQUE IDRA 2

Conception et
fabrication

100% françaises



NFEN 397
NFEN 50365
NFEN 166
GS ET 29

48 mois
720 g

Domaine d'utilisation

Casque de protection avec écran intégré destiné à protéger l'utilisateur contre les risques d'arc électriques des courts-circuits en Electricité Basse Tension, les projections liquides, les gouttelettes, et les particules.



Coiffe textile

Version avec jugulaire 4 points
protège-oreilles tissu
ATEX bleu et mentonnière

Caractéristiques

Le casque IDRA 2 est constitué de :

- une calotte extérieure en ABS moulée sous pression (avec porte-lampe intégré)
- une calotte intérieure en ABS moulée sous pression
- un harnais comportant :
 - une coiffe en tresses textile
 - un bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité, avec serre-nuque à crémaillère, amovible et réglable de 49 à 63 cm
 - un bandeau de confort 32cm
- un écran intégré en polycarbonate d'une épaisseur de 2,2 mm, de classe optique 1, traitement anti-buée intérieur et anti-rayures extérieur, verrouillé en position relevée et en position de travail
- en standard, le casque est livré avec une jugulaire 4 points avec mentonnière

Dimensions écran : 330 x 200 mm

Masse : casque + écran : 720 g

Durée d'utilisation : casque + écran : 48 mois

Coloris :  blanc - Coloris spécial :  orange

Accessoires

Porte-badges rigide arrière, kit 6 stickers haute visibilité, jugulaire 4 points avec protège-oreilles, cagoule Nomex, garniture confort sani-contour de 32 cm, protège nuque rafraichissant, étiquette nominative gravée, coiffe de propreté, lampe frontale.

Marquage

Le casque peut recevoir un marquage frontal (70 x 35 mm), latéral (70 x 16 mm) ou arrière (50 x 40 mm) par estampillage à chaud ou transfert de votre sigle ou raison sociale.

Certifications et tests

Le casque de protection est conforme à la norme **NF EN 397+A1 : 2013**, et aux exigences facultatives suivantes :

- résistance aux très basses températures, **-30 °C**
- isolement électrique, **symbole 440 V C.A.**

Le casque de protection est conforme à la norme **NF EN 50365 : 2002** :

- essai d'épreuve diélectrique 5 000 V et essai de tenue diélectrique 10 000 V, **symbole double triangle - classe 0**

Le casque de protection est conforme au **PREN 50365**, les tests sont les suivants :

- essai d'épreuve diélectrique 20 000 V et essai de tenue diélectrique 30 000 V.

L'écran IDRA 2 est conforme à la norme européenne **NF EN 166 : 2002**, dont les principaux tests sont les suivants :

- puissances optiques des oculaires, classe optique 1
- facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet :
- **numéro d'échelon : 2-1,2**, selon NF EN 170 : 2003
- protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120 m/s, **symbole B**
- protection contre les gouttelettes et les projections liquides, **symbole 3**
- protection contre l'arc électrique des courts-circuits, **symbole 8**
- protection contre le métal fondu et les solides chauds, **symbole 9**
- résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules, **symbole K**
- résistance à la buée des oculaires, **symbole N**

L'écran IDRA 2 est conforme au test à **4 kA** (classe 1) du référentiel GS ET 29. La combinaison casque/écran IDRA 2 + cagoule NOMEX est conforme au test à **7 kA** (classe 2) du référentiel GS ET 29.

AEUET (casque) 2754/0090/158/04/19/0218/ALIENOR
PV PR EN50365 (casque) 14/05125/UTAC
AEUET (écran) 2754/0090/085/06/22/0295/ALIENOR
Certificat selon GS ET 29 (écran) 12_105-1 (RWE)

www.auboueix.com